CE

17

EN 12566-1

DECLARATION DES PERFORMANCES

N°RIF_EPURBLOC®_122_03

1- Code d'identification unique du produit type :

Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 PTE : fosses septiques préfabriquées

2- Usage(s) prévu(s) :

Traitement des eaux usées domestiques pour une population jusqu'à 50 PTE

3- Fabricant :

RIKUTEC France, 107 rue de Phalsbourg, F – 67320 DRULINGEN

4- Mandataire :

Non applicable

5- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3

6- Norme harmonisée :

EN 12566-1:2000 /A1:2003

Organisme notifié :

CERIB n°1164

7- Performances déclarées :

Voir annexe

8- Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique.

Livret de l'utilisateur A23

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



M. Marc SENGELIN,
Responsable R&D, des Normes et des Agréments.

Drulingen, 14 mars 2024

ANNEXE

<table>
<tr><th>CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES</th><th colspan="4">PERFORMANCES</th><th>SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISEES</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Efficacité du traitement (efficacité hydraulique)</td><td colspan="2">Modèles de la gamme</td><td colspan="2">Efficacité hydraulique</td><td rowspan="15">EN 12566-1:2000 /A1:2003</td></tr>
<tr><td colspan="2">122 2000</td><td colspan="2" rowspan="3">≤ 3,30 g de microbilles</td></tr>
<tr><td colspan="2">122 3000</td></tr>
<tr><td colspan="2">122 4000</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Taille nominale (capacité de traitement)</td><td colspan="2">Modèles de la gamme</td><td colspan="2">Capacité de traitement</td></tr>
<tr><td colspan="2">122 2000</td><td colspan="2">2 m³</td></tr>
<tr><td colspan="2">122 3000</td><td colspan="2">3 m³</td></tr>
<tr><td colspan="2">122 4000</td><td colspan="2">4 m³</td></tr>
<tr><td>Etanchéité à l’eau</td><td colspan="4">Etanche à l’eau</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Durabilité</td><td colspan="3">Indice de fluidité :</td><td>≥ 2,0 et ≤ 12,0 g/10 min</td></tr>
<tr><td colspan="3">Masse volumique :</td><td>≥ 940,0 kg/m³</td></tr>
<tr><td colspan="3">Contrainte en traction au seuil d’écoulement :</td><td>≥ 19,0 MPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Allongement en traction au seuil d’écoulement :</td><td>≤ 25 %</td></tr>
<tr><td colspan="3">Allongement en traction à la rupture :</td><td>≥ 200 %</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Comportement structurel (résistance à l’écrasement et déformation à charge maximale)</td><td>Modèles de la gamme</td><td>Hauteur de remblai maximale autorisée au-dessus de la cuve</td><td colspan="2">Conditions de sol avec la hauteur maximale de la nappe depuis la base de la cuve.</td></tr>
<tr><td>122 2000</td><td rowspan="3">0,80 m</td><td colspan="2" rowspan="3">HUMIDE : 1,45 m</td></tr>
<tr><td>122 3000</td></tr>
<tr><td>122 4000</td></tr>
</table>