

**DECLARATION DES PERFORMANCES**

N° 04-150716-250

En conformité avec La Règlementation (EU) N°305/2011 du 9 mars 2011,  
pour les Produits de Construction (CPR)

<b>Code d'identification du type de produit</b>	Caniveaux de voirie C250	
<b>Identification du produit</b>	Références KENADRAIN : DR100CF - DR101CF - DR102CF - DR103CF - DR104CF - DR100CH - DR101CH - DR102CH - DR103CH - DR104CH - DR100CH8015 - DR101CH8015 - DR102CH8015 - DR103CH8015 - DR104CH8015 - DR100CH1015 - DR101CH1015 - DR102CH1015 - DR103CH1015 - DR104CH1015 - DR100CH5008 - DR101CH5008 - DR102CH5008 - DR103CH5008 - DR104CH5008 - DR100CH7046 - DR101CH7046 - DR102CH7046 - DR103CH7046 - DR104CH7046 - DR100CH6028 - DR101CH6028 - DR102CH6028 - DR103CH6028 - DR104CH6028 - DR100CC - DR101CC - DR102CC - DR103CC - DR104CC - DRI100CSE - DRIG100CSE - DRI101CSE - DRIG101CSE - DRI102CSE - DRIG102CSE - DRI103CSE - DRIG103CSE - DRI104CSE - DRIG104CSE - DR100CN - DR101CN - DR102CN - DR103CN - DR104CN - DR152CF - DRI152CSE - DRIG152CSE - DR202CF - DR302CF	
<b>Usages prévus</b>	Caniveaux hydrauliques linéaires préfabriqués, de type M, destinés à récupérer et transporter les eaux de surface, quand ils sont installés dans des zones de circulation, utilisées par les piétons et/ou les véhicules, limitées aux bordures de trottoirs et zones sans circulation des accotements stabilisés et similaires.	
<b>Contact</b>	NICOLL 37-39 rue Pierre et Marie Curie - 49309 CHOLET Cedex Tél. : +33(0)2.41.63.73.83 - e-mail : tech-com.nicoll@alixaxis.com	
<b>Niveau d'évaluation de la performance</b>	System 3	
<b>Organismes notifiés et n° de rapports</b>		
CERIB (NB1164)	CSTB (NB0679)	
09DQI364 - 09DQI365 - 2013CERIB1161 - 2013 CERIB 1162 - 2013CERIB1163 - 2013CERIB1164 - 2013CERIB1165 - 2013CERIB1297 - 2013CERIB1298 - 2013CERIB1299 - 2013CERIB2005	EEM1226039387 - ES553-04-0104 - ES552-05-1177 - EEM0726004777 - ES552-05-1082 - EEM1226037289 - EEM1226039388 - EEM0626005532 - ES552-05-1039	
<b>Performances déclarées</b>		
<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Performance</i>	<i>Norme harmonisée de référence</i>
Étanchéité : raccordement des caniveaux hydrauliques	Aucune fuite	NF EN 1433:2003 + A1:2005
Capacité à supporter la force, déviation sous la force — charge maximale — flèche résiduelle	C250 ≤ 1 mm	
Durabilité	NPD	
Les performances du produit identifié par son code et sa référence sont conformes aux performances déclarées indiquées au point « performances déclarées » du règlement n°305/2011. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Signé pour le fabricant et en son nom par :		
Fabien PEREZ Responsable Normes	Cholet, le 16 juillet 2015	