

Déclaration de performances n° F00BLO

1. Code d'identification unique du produit type:

Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants ou légers destinés à être enduits

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie entrant dans le domaine d'application de la norme EN 771-3

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

DONZERE AGGLOS Le pont Double 26 290 DONZERE

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :
2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CERIB organisme notifié n° 1164 :A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – BL055

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 , D4 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 771-3 : 2011
Configuration	Eléments de groupe 3 et de groupe 1 selon EN 1996-1-1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : 4.0 N/mm ² -5.0 N/mm ² -6.0 N/mm ² - 8.0 N/mm ² -12.0 N/mm ² Longitudinale : 1.5 N/mm ²	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : ≤ 0.45 mm/m	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : 0.15 N/mm ² (valeur tabulée) Résistance de l'adhérence à la flexion : PND	
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau :	Destinés à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient déclaré	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : Voir « dimensions et tolérances » et « configuration » masse volumique du béton (en kg/m ³) =2030 ou 1910 (voir document d'accompagnement)	
Résistance thermique	Voir masse volumique et configuration	
Durabilité au gel/dégel	Destinés à être enduit	
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées - au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDEL



A Donzère, le 07 Janvier 2015

Déclaration de performances n° F01BLO

1. Code d'identification unique du produit type:

Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants ou légers destinés à être enduits

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie entrant dans le domaine d'application de la norme EN 771-3

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

VALENCE AGGLOS ZA des Combeaux 26 500 Bourg les Valence

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :

2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CERIB organisme notifié n° 1164 : A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+. A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – BL025

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances	Tolérances dimensionnelles : catégories D1 ou D4 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 771-3 : 2011
Configuration	Eléments de groupe 3 et de groupe 1 selon EN 1996-1-1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : 4.0 N/mm ² - 5.0 N/mm ² - 6.0 N/mm ² - 7.0 N/mm ² - 12.0 N/mm ² - 16.0 N/mm ² Longitudinale : 1.5 N/mm ²	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : ≤ 0.45 mm/m	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : 0.15 N/mm ² (valeur tabulée) Résistance de l'adhérence à la flexion : PND	
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau :	Destinés à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient déclaré	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : Voir « dimensions et tolérances » et « configuration » masse volumique du béton (en kg/m ³) = 1950, 1910 ou 1760 béton de granulats courants (voir document d'accompagnement) = 1080, 1280 béton de granulats légers (voir document d'accompagnement)	
Résistance thermique	Voir masse volumique et configuration	
Durabilité au gel/dégel	Destinés à être enduit	
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDEL

A Donzère, le 22 Décembre 2017

Déclaration de performances n° F02BLO

1. Code d'identification unique du produit type:

Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants ou légers destinés à être enduits

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie entrant dans le domaine d'application de la norme EN 771-3

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

SCCAT Les Tavernes 30 720 Ribaute les Tavernes

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :
2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CERIB organisme notifié n° 1164 :A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – BL110

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 771-3 : 2011
Configuration	Eléments de groupe 3 selon EN 1996-1-1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : 4.0 N/mm^2 - 6.0 N/mm^2 - ^{2} Longitudinale : 1.5 N/mm^2	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : $\leq 0.45 \text{ mm/m}$	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : 0.15 N/mm^2 (valeur tabulée) Résistance de l'adhérence à la flexion : PND	
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau :	Destinés à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient déclaré	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : Voir « dimensions et tolérances » et « configuration » masse volumique du béton (en kg/m^3) =1970	
Résistance thermique	Voir masse volumique et configuration	
Durabilité au gel/dégel	Destinés à être enduit	
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDEL



A Donzère, le 07 janvier 2015

Déclaration de performances n° F09BLO

1. Code d'identification unique du produit type:

Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants ou légers destinés à être enduits

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie entrant dans le domaine d'application de la norme EN 771-3

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

LYON AGGLOS La Petite Craze 69 720 St Laurent de Mure

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :
2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CERIB organisme notifié n° 1164 :A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – BL024

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances	Tolérances dimensionnelles : catégories D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 771-3 : 2017
Configuration	Eléments de groupe 3 et de groupe 1 selon EN 1996-1-1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : 4.0 N/mm ² -6.0 N/mm ² -12.0 N/mm ² Longitudinale : 1.5 N/mm ²	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : ≤ 0.45 mm/m	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : 0.15 N/mm ² (valeur tabulée) Résistance de l'adhérence à la flexion : PND	
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau :	Destinés à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient déclaré	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : Voir « dimensions et tolérances » et « configuration » masse volumique du béton (en kg/m ³) =1890 béton de granulats courants (voir doc accompagnement)	
Résistance thermique	Voir masse volumique et configuration	
Durabilité au gel/dégel	Destinés à être enduit	
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDEL



A Donzère, le 27 Janvier 2021

Déclaration de performances n° F12BLO


1. *Code d'identification unique du produit type:*
Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants ou légers destinés à être enduits
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :*
Date de fabrication : Voir marquage sur produit.
3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*
Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie entrant dans le domaine d'application de la norme EN 771-3
4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :*
FABEMI PROVENCE Z.I. du Camp Laurent 83 500 La Seyne sur Mer
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :*
Non Applicable
6. *Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :*
2+
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
Le CERIB organisme notifié n° 1164 :A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – BL038
8. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :*
Non applicable
9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 771-3 : 2011
Configuration	Eléments de groupe 3 et de groupe 1 selon EN 1996-1-1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : 4.0 N/mm ² -6.0 N/mm ² -12.0 N/mm ² Longitudinale : 1.5 N/mm ²	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : ≤ 0.45 mm/m	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : 0.15 N/mm ² (valeur tabulée) Résistance de l'adhérence à la flexion : PND	
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau :	Destinés à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient déclaré	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : Voir « dimensions et tolérances » et « configuration » masse volumique du béton (en kg/m ³) =1880	
Résistance thermique	Voir masse volumique et configuration	
Durabilité au gel/dégel	Destinés à être enduit	
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDEL



A Donzère, le 07 janvier 2015

Déclaration de performances n° F14BLO

1. Code d'identification unique du produit type:

Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants ou légers destinés à être enduits

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie entrant dans le domaine d'application de la norme EN 771-3

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

FABEMI PROVENCE RD 9 ZI les BAGNOLS 13 127 Vitrolles

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction : 2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CERIB organisme notifié n° 1164 :A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – BL031

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 771-3 : 2011
Configuration	Eléments de groupe 3 et de groupe 1 selon EN 1996-1-1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : 4.0 N/mm ² - 6.0 N/mm ² - 12.0 N/mm ² Longitudinale : 1.5 N/mm ²	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : ≤ 0.45 mm/m	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : 0.15 N/mm ² (valeur tabulée) Résistance de l'adhérence à la flexion : PND	
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau :	Destinés à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient déclaré	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : Voir « dimensions et tolérances » et « configuration » masse volumique du béton (en kg/m ³) =2000	
Résistance thermique	Voir masse volumique et configuration	
Durabilité au gel/dégel	Destinés à être enduit	
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL



A Donzère, le 05 avril 2018

Déclaration de performances n° F16BLO

1. Code d'identification unique du produit type:

Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants ou légers destinés à être enduits

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie entrant dans le domaine d'application de la norme EN 771-3

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

FABEMI PROVENCE. Usine de La Garde. Z.I. Becquerel 83 130 La Garde Cedex

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction : 2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CERIB organisme notifié n° 1164 :A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – BL052

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 771-3 : 2011
Configuration	Eléments de groupe 3 et de groupe 1 selon EN 1996-1-1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : 4.0 N/mm ² -8.0 N/mm ² -12.0 N/mm ² Longitudinale : 1.5 N/mm ²	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : ≤ 0.45 mm/m	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : 0.15 N/mm ² (valeur tabulée) Résistance de l'adhérence à la flexion : PND	
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau :	Destinés à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient déclaré	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : Voir « dimensions et tolérances » et « configuration » masse volumique du béton (en kg/m ³) =1960	
Résistance thermique	Voir masse volumique et configuration	
Durabilité au gel/dégel	Destinés à être enduit	
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL



A Donzère, le 07 janvier 2015

Déclaration de performances n° F17BLO

1. Code d'identification unique du produit type:

Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants ou légers destinés à être enduits

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie entrant dans le domaine d'application de la norme EN 771-3

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

FABEMI PROVENCE .Usine de La Trinité .Z.I. de la FUON-SANTA BP 113 06 343 La Trinité

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

**6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :
2+**

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CERIB organisme notifié n° 1164 :A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – BL007

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 771-3 : 2011
Configuration	Eléments de groupe 3 selon EN 1996-1-1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : 4.0 N/mm ² -8.0 N/mm ² -12.0 N/mm ² Longitudinale : 1.5 N/mm ²	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : ≤ 0.45 mm/m	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : 0.15 N/mm ² (valeur tabulée) Résistance de l'adhérence à la flexion : PND	
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau :	Destinés à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient déclaré	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : Voir « dimensions et tolérances » et « configuration » masse volumique du béton (en kg/m ³) =1900	
Résistance thermique	Voir masse volumique et configuration	
Durabilité au gel/dégel	Destinés à être enduit	
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDEL



A Donzère, le 07 Aout 2018

Déclaration de performances n° F22BLO

1. Code d'identification unique du produit type:

Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants ou légers destinés à être enduits

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie entrant dans le domaine d'application de la norme EN 771-3

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

FABEMI BOURGOGNE. Usine de Villegusien Au préé 52 190 Villegusien le Lac

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction : 2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CERIB organisme notifié n° 1164 :A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – BL083

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 771-3 : 2011
Configuration	Eléments de groupe 3 et de groupe 1 selon EN 1996-1-1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : 4.0 N/mm ² -8.0 N/mm ² -12.0 N/mm ² Longitudinale : 1.5 N/mm ²	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : ≤ 0.45 mm/m	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : 0.15 N/mm ² (valeur tabulée) Résistance de l'adhérence à la flexion : PND	
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau :	Destinés à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient déclaré	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : Voir « dimensions et tolérances » et « configuration » masse volumique du béton (en kg/m ³) =1930	
Résistance thermique	Voir masse volumique et configuration	
Durabilité au gel/dégel	Destinés à être enduit	
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDEL



A Donzère, le 07 janvier 2015

Déclaration de performances n° F23BLO

1. Code d'identification unique du produit type:

Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants ou légers destinés à être enduits

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie entrant dans le domaine d'application de la norme EN 771-3

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

SOBEMO Route de Paris 10400 NOGENT SUR SEINE

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :
2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CERIB organisme notifié n° 1164 :A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – BL188

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances	Tolérances dimensionnelles : catégories D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 771-3 : 2017
Configuration	Eléments de groupe 3 et de groupe 1 selon EN 1996-1-1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : 4.0 N/mm ² - 6.0 N/mm ² - 8.0 N/mm ² - 12.0 N/mm ²	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : ≤ 0.45 mm/m	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : 0.15 N/mm ² (valeur tabulée) Résistance de l'adhérence à la flexion : PND	
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau :	Destinés à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient déclaré	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : Voir « dimensions et tolérances » et « configuration » masse volumique du béton (en kg/m ³) =1930 béton de granulats courants (voir doc accompagnement)	
Résistance thermique	Voir masse volumique et configuration	
Durabilité au gel/dégel	Destinés à être enduit	
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général

M. Jean-Pierre BEDEL

A Donzère, le 05 Décembre 2022

Déclaration de performances n° F25BLO

1. Code d'identification unique du produit type:

Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants ou légers destinés à être enduits

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie entrant dans le domaine d'application de la norme EN 771-3

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

FABEMI I.D.F. Route de Marsangis 51260 Allemanche Launay

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :
2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CERIB organisme notifié n° 1164 :A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – BL210

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1, D3 et tolérances déclarées Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 771-3 : 2011
Configuration	Eléments de groupe 3 et de groupe 1 selon EN 1996-1-1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : 4.0 N/mm ² -5.0 N/mm ² -6.0 N/mm ² -8.0 N/mm ² -12.0 N/mm ² Longitudinale : 1.5 N/mm ²	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : ≤ 0.45 mm/m	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : 0.15 N/mm ² (valeur tabulée) Résistance de l'adhérence à la flexion : PND	
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau :	Destinés à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient déclaré	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : Voir « dimensions et tolérances » et « configuration » masse volumique du béton (en kg/m ³) =1880	
Résistance thermique	Voir masse volumique et configuration	
Durabilité au gel/dégel	Destinés à être enduit	
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées - au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDEL



A Donzère, le 17 Mai 2016

Déclaration de performances n° F32BLO

1. Code d'identification unique du produit type:

Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants ou légers destinés à être enduits

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie entrant dans le domaine d'application de la norme EN 771-3

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

SOTRACO FABEMI, ZA DE LA FORÊT 45210 Fontenay sur Loing

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CERIB organisme notifié n° 1164 :A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – BL208

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 771-3 : 2011
Configuration	Eléments de groupe 3 et de groupe 1 selon EN 1996-1-1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : 4.0 N/mm ² -6.0 N/mm ² -8.0 N/mm ² -12.0 N/mm ² Longitudinale : PND	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : ≤ 0.45 mm/m	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : 0.15 N/mm ² (valeur tabulée) Résistance de l'adhérence à la flexion : PND	
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau :	Destinés à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/15(Coefficient déclaré)	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : Voir « dimensions et tolérances » et « configuration » masse volumique du béton (en kg/m ³) =2010	
Résistance thermique	Voir masse volumique et configuration	
Durabilité au gel/dégel	Destinés à être enduit	
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées - au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDELLI

