

Déclaration de performances n° F01BC0.3

1. Code d'identification unique du produit type :

Blocs de coffrage en béton de granulats courants ou légers

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

VALENCE AGGLOS - ZA des Combeaux - 26 500 BOURG LES VALENCE

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Système d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :

4.

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Non Applicable

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées :


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 et D4 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 15435:2008
Retrait/variatioins dimensionnelles	≤ 0,45 mm/m	
Réaction au feu (seulement pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des exigences en matière d'incendie)	Classe A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés en murs extérieurs)	PND	
Résistance mécanique : - Résistance à la traction des entretoises - Résistance à la flexion des parois - Résistance en compression	0.4 N/mm ² 1 N/mm ² 4N/mm ² ; 6N/mm ²	
Isolation acoustique au bruit aérien	Masse volumique sèche du béton des blocs : 1950 kg/m ³	
Résistance thermique	PND	
Durabilité	PND	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL



A Donzère le 08 Mars 2022

Déclaration de performances n° F16BC0.2

1. Code d'identification unique du produit type :

Blocs de coffrage en béton de granulats courants

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

FABEMI PROVENCE – Usine de LA GARDE - Z.I. Becquerel - 83 130 LA GARDE Cedex

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Système d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :

4.

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Non Applicable

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 15435:2008
Retrait/variatioins dimensionnelles	≤ 0,45 mm/m	
Réaction au feu (seulement pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des exigences en matière d'incendie)	Classe A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés en murs extérieurs)	PND	
Résistance mécanique : - Résistance à la traction des entretoises - Résistance à la flexion des parois - Résistance compression	0.4 N/mm ² 1 N/mm ² 4 N/mm ²	
Isolation acoustique au bruit aérien	Masse volumique sèche du béton des blocs : 1960 kg/m ³	
Résistance thermique	PND	
Durabilité	PND	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL

A Donzère le 07 juin 2013

Déclaration de performances n° F23BCO

1. Code d'identification unique du produit type :

Blocs de coffrage en béton de granulats courants

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

SOBEMO Route de Paris 10400 NOGENT SUR SEINE

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Système d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :

4.

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Non Applicable

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 15435:2008
Retrait/variations dimensionnelles	$\leq 0,45 \text{ mm/m}$	
Réaction au feu (seulement pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des exigences en matière d'incendie)	Classe A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés en murs extérieurs)	PND	
Résistance mécanique : - Résistance à la traction des entretoises - Résistance à la flexion des parois - Résistance en compression	0.4 N/mm ² 1 N/mm ² 4 N/mm ²	
Isolation acoustique au bruit aérien	Masse volumique sèche du béton des blocs : 1930 kg/m ³	
Résistance thermique	PND	
Durabilité	PND	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL

A Donzère le 05 Décembre 2022

Déclaration de performances n° F00BCO

1. Code d'identification unique du produit type :

Blocs de coffrage en béton de granulats courants ou légers

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

DONZERE AGGLOS – Le Pont Double – 26 290 DONZERE

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Système d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :

4.

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Non Applicable

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées :


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1, D4. Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 15435:2008
Retrait/variatioins dimensionnelles	≤ 0,45 mm/m	
Réaction au feu (seulement pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des exigences en matière d'incendie)	Classe A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés en murs extérieurs)	PND	
Résistance mécanique : - Résistance à la traction des entretoises - Résistance à la flexion des parois - Résistance en compression	0.4 N/mm ² 1 N/mm ² 4 N/mm ² ; 6 N/mm ²	
Isolation acoustique au bruit aérien	Masse volumique sèche du béton des blocs : 2030 kg/m ³	
Résistance thermique	PND	
Durabilité	PND	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL



A Donzère le 31 juillet 2014

Déclaration de performances n° F02BC0.2

1. Code d'identification unique du produit type :

Blocs de coffrage en béton de granulats courants

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

SCCAT -Les TAVERNES - 30 720 RIBAUTE LES TAVERNES

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Système d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :

4.

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Non Applicable

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 15435:2008
Retrait/variations dimensionnelles	≤ 0,45 mm/m	
Réaction au feu (seulement pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des exigences en matière d'incendie)	Classe A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés en murs extérieurs)	PND	
Résistance mécanique : - Résistance à la traction des entretoises - Résistance à la flexion des parois - Résistance en compression	0.4 N/mm ² 1 N/mm ² 4N/mm ² ; 6N/mm ²	
Isolation acoustique au bruit aérien	Masse volumique sèche du béton des blocs : 1970 kg/m ³	
Résistance thermique	PND	
Durabilité	PND	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL

A Donzère le 04 janvier 2016

Déclaration de performances n° F09BC0.2

1. Code d'identification unique du produit type :

Blocs de coffrage en béton de granulats courants

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

LYON AGGLOS - La Petite CRAZ - 69 720 St LAURENT de MURE

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Système d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :

4.

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Non Applicable

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 15435:2008
Retrait/variations dimensionnelles	≤ 0,45 mm/m	
Réaction au feu (seulement pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des exigences en matière d'incendie)	Classe A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés en murs extérieurs)	PND	
Résistance mécanique : - Résistance à la traction des entretoises - Résistance à la flexion des parois - Résistance en compression	0.4 N/mm ² 1 N/mm ² 4 N/mm ² ; 6N/mm ²	
Isolation acoustique au bruit aérien	Masse volumique sèche du béton des blocs : 1890 kg/m ³	
Résistance thermique	PND	
Durabilité	PND	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL

A Donzère le 04 janvier 2016

Déclaration de performances n° F12BC0.2

1. Code d'identification unique du produit type :

Blocs de coffrage en béton de granulats courants ou légers

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

FABEMI PROVENCE - Usine de La SEYNE - Z.I. du Camp Laurent - 83 500 La SEYNE sur Mer

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Système d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :

4.

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Non Applicable

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 15435:2008
Retrait/variations dimensionnelles	$\leq 0,45 \text{ mm/m}$	
Réaction au feu (seulement pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des exigences en matière d'incendie)	Classe A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés en murs extérieurs)	PND	
Résistance mécanique : - Résistance à la traction des entretoises - Résistance à la flexion des parois - Résistance en compression	0.4 N/mm ² 1 N/mm ² 4 N/mm ²	
Isolation acoustique au bruit aérien	Masse volumique sèche du béton des blocs : 1880 kg/m ³	
Résistance thermique	PND	
Durabilité	PND	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL

A Donzère le 07 juin 2013

Déclaration de performances n° F14BC0.3

1. Code d'identification unique du produit type :

Blocs de coffrage en béton de granulats courants

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

FABEMI PROVENCE – Usine de VITROLLES - RD 9 - ZI les BAGNOLS - 13 127 VITROLLES

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Système d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :

4.

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Non Applicable

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 15435:2008
Retrait/variatioins dimensionnelles	$\leq 0,45 \text{ mm/m}$	
Réaction au feu (seulement pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des exigences en matière d'incendie)	Classe A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés en murs extérieurs)	PND	
Résistance mécanique : - Résistance à la traction des entretoises - Résistance à la flexion des parois - Résistance en compression	0.4 N/mm ² 1 N/mm ² 4 / 6 N/mm ²	
Isolation acoustique au bruit aérien	Masse volumique sèche du béton des blocs : 2000 kg/m ³	
Résistance thermique	PND	
Durabilité	PND	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL

A Donzère le 04 janvier 2016

Déclaration de performances n° F17BC0.2

1. Code d'identification unique du produit type :

Blocs de coffrage en béton de granulats courants

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

FABEMI PROVENCE – Z.I. de la FUON-SANTA - BP 113 - 06 343 LA TRINITE

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Système d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :

4.

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Non Applicable

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 15435:2008
Retrait/variations dimensionnelles	$\leq 0,45 \text{ mm/m}$	
Réaction au feu (seulement pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des exigences en matière d'incendie)	Classe A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés en murs extérieurs)	PND	
Résistance mécanique : - Résistance à la traction des entretoises - Résistance à la flexion des parois - Résistance en compression	0.4 N/mm ² 1 N/mm ² 4 N/mm ² ; 6N/mm ²	
Isolation acoustique au bruit aérien	Masse volumique sèche du béton des blocs : 1900 kg/m ³	
Résistance thermique	PND	
Durabilité	PND	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL

A Donzère le 04 janvier 2016

Déclaration de performances n° F22BC0.2

1. Code d'identification unique du produit type :

Blocs de coffrage en béton de granulats courants

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

FABEMI BOURGOGNE, usine de VILLEGUSIEN LE LAC - Au pré - 52 190 VILLEGUSIEN LE LAC

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Système d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :

4.

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Non Applicable

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 15435:2008
Retrait/variations dimensionnelles	$\leq 0,45 \text{ mm/m}$	
Réaction au feu (seulement pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des exigences en matière d'incendie)	Classe A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés en murs extérieurs)	PND	
Résistance mécanique : - Résistance à la traction des entretoises - Résistance à la flexion des parois - Résistance en compression	0.4 N/mm ² 1 N/mm ² 4 N/mm ²	
Isolation acoustique au bruit aérien	Masse volumique sèche du béton des blocs : 1930 kg/m ³	
Résistance thermique	PND	
Durabilité	PND	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL

A Donzère le 04 janvier 2016

Déclaration de performances n° F25BC0.2

1. Code d'identification unique du produit type :

Blocs de coffrage en béton de granulats courants

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

FABEMI I.D.F. – Usine d'ALLEMANCHE- Route de MARSANGIS - 51260 ALLEMANCHE - LAUNAY

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Système d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :

4.

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Non Applicable

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 15435:2008
Retrait/variatioins dimensionnelles	≤ 0,45 mm/m	
Réaction au feu (seulement pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des exigences en matière d'incendie)	Classe A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés en murs extérieurs)	PND	
Résistance mécanique : - Résistance à la traction des entretoises - Résistance à la flexion des parois - Résistance en compression	0.4 N/mm ² 1 N/mm ² 4 N/mm ²	
Isolation acoustique au bruit aérien	Masse volumique sèche du béton des blocs : 1880 kg/m ³	
Résistance thermique	PND	
Durabilité	PND	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL

A Donzère le 04 janvier 2016

Déclaration de performances n° F32BC0.2

1. Code d'identification unique du produit type :

Blocs de coffrage en béton de granulats courants

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Date de fabrication : Voir marquage sur produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

SOTRACO FABEMI, usine de FONTENAY SUR LOING -ZA DE LA FORÊT -45210 FONTENAY SUR LOING

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non Applicable

6. Système d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction :

4.

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Non Applicable

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 15435:2008
Retrait/variations dimensionnelles	$\leq 0,45 \text{ mm/m}$	
Réaction au feu (seulement pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des exigences en matière d'incendie)	Classe A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés en murs extérieurs)	PND	
Résistance mécanique : - Résistance à la traction des entretoises - Résistance à la flexion des parois - Résistance en compression	0.4 N/mm ² 1 N/mm ² 6 N/mm ²	
Isolation acoustique au bruit aérien	Masse volumique sèche du béton des blocs : 2010 kg/m ³	
Résistance thermique	PND	
Durabilité	PND	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL

A Donzère le 04 janvier 2016