

DECLARATION DES PERFORMANCES

Nr. 002DDPGP

1. Code d'identification unique du produit type: Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau inférieure ou égal à 0.5% ($E_b \leq 0.5\%$), UGL ou GL
2. Utilisation: Revêtement de sols et/ou murs, intérieurs et extérieurs
3. Nom et adresse du fabricant: Pavigrés Cerâmicas. S.A., Alto das Domingas, 3780-244 Anadia - Portugal
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances appliqué: Système 4
5. Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécification technique harmonisée |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Réaction au feu | A1 et A1 FL | EN 14411:2012 |
| Libération de substances dangereuses (1): - Cadmium (Cd) - Plomb (Pb) | NPD | |
| Résistance à la flexion (S) | ≥ 1500 N | |
| Module de rupture par flexion (R) | ≥ 40 N/mm ² | |
| Antiglisse (2) | NPD | |
| Durabilité: - Résistance au gel | Satisfaisant | |
| Tactilité (3) | NPD | |
| Résistance au collage / adhérence | NPD | |
| Résistance aux écarts thermiques | Satisfaisant | |

(1) Uniquement pour des carreaux émaillés, lorsque son usage est destiné à des surfaces où sont préparés des aliments et quand ceux-ci peuvent entrer en contact direct avec la surface du produit ; à déterminer cas par cas.

(2) Pour des surfaces de circulation pédestre (demandé par réglementation).

(3) Uniquement pour des surfaces tactiles (lorsque sollicité par des personnes aveugles ou avec vision partielle).

NPD – Performances non-déclarées ; à déclarer cas par cas, à la demande du client.

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

L'Administration

(José Diogo)

Anadia, le 11/02/2014