

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DECLARATION DES PERFORMANCES</b><br><b>N°0081-2013</b><br>selon l'annexe du Règlement délégué (UE) N°574/2014 modifiant l'annexe III du<br>Règlement UE n°305/2011 (Règlement Produits de Construction) | <br>V.3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

**1 - Code d'identification unique du produit type :**

**PRB COL TERRASSE SANS POUSSIÈRE**

**2 - Usage(s) prévus :**

Mortier-colle amélioré destiné à la pose de carrelage en extérieur et en intérieur

**3 - Fabricant :**

PRB - 16 Rue de la Tour - CS 10018 - 85150 LES ACHARDS - FRANCE

**4 - Mandataire :**

Non applicable

**5 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

Système d'évaluation 3

**6(a) - Norme harmonisée :**

EN 12004-1 : 2017

**Organisme(s) notifié(s) :**

CSTB N°0679

Certificat(s) de conformité du contrôle de la production en usine N° : /

**7- Performance(s) déclarée(s) :**

| Caractéristiques essentielles                         | Performances              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Réaction au feu                                       | Classe E                  |
| Relargage de substances dangereuses                   | Voir FDS                  |
| Adhérence :                                           |                           |
| - adhérence initiale par traction                     | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Durabilité pour :                                     |                           |
| - l'adhérence par traction après action de la chaleur | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| - l'adhérence par traction après immersion dans l'eau | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| - l'adhérence par traction après cycles de gel-dégel  | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |

**Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.**

Au Achards, le 09/04/2019

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe DEBEAUPUIS  
Directeur Technique

