

DECLARATION DE PERFORMANCE N. CPR-IT1/0854

- 1) Code d'identification unique du produit type : **ULTRALITE S1 FLEX QUICK (gris)**
- 2) Utilisations prévues : **Mortier colle amélioré à prise rapide pour la pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur**
- 3) Fabricant : **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Système d'EVCP: **Système 3**
Système 4 (pour la réaction au feu)
- 5) Normes harmonisées : **EN 12004:2007+A1:2012**

Organismes notifiés : **LGAI, Technological Center S.A./Applus N. 0370.**

- 6) Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu:	Classe E
Adhérence:	Exprimée en: - Adhérence initiale par traction $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Adhérence par traction après délai réduit $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilité de l'adhérence à : - climat/action du vieillissement thermique : - action de l'eau et de l'humidité : - action des cycles de gel/dégel :	Exprimée en: - Adhérence par traction après vieillissement thermique $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Adhérence par traction après immersion dans l'eau $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Adhérence par traction après cycles de gel/dégel $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dégagement de substances dangereuses:	NPD

- 7) Documentation technique appropriée: **incluse, aussi longtemps que nécessaire, dans le dossier technique conservé par le fabricant. Classe de réaction au feu déclarée sans qu'il soit nécessaire de procéder à des essais conformément à la décision de la commission 2010/81/UE.**
Taux de matière organique < 20 % en poids **Épaisseur maximale de la couche 20 mm**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Martino Lorenzo – Corporate Quality Management**

Milan, 20/07/2021



Informations REACH : les informations visées à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 33 du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et ses modifications ultérieures sont indiquées dans la fiche de données de sécurité que MAPEI met à disposition sur le site Web avec la présente Déclaration de performance.

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site web de Mapei

<i>Notes sur la revision 0 :</i>	<i>1ère edition</i>
----------------------------------	---------------------

ULTRALITE S1 FLEX QUICK (gris)
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-IT1/0854



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

21
CPR-IT1/0854
EN 12004

ULTRALITE S1 FLEX QUICK (gris)

Mortier colle amélioré à prise rapide pour la pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur

Réaction au feu:

Classe E

Adhérence:

Exprimée en:

- Adhérence initiale par traction $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Adhérence par traction après délai réduit $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Durabilité de l'adhérence à :
climat/action du vieillissement
thermique :

Exprimée en:

action de l'eau et de l'humidité :
action des cycles de gel/dégel :

- Adhérence par traction après vieillissement thermique $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Adhérence par traction après cycles de gel/dégel $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Dégagement de substances
dangereuses:

NPD

Note:

MAPEI fournit l'annexe actuelle avec la DoP pour faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le marquage CE joint peut être légèrement différent de celui imprimé sur l'emballage ou la documentation concernés pour les raisons suivantes :

- les valeurs NPD (pas de performance déterminée) peuvent être omises par le marquage CE,
- adaptations graphiques dues au manque d'espace sur l'emballage ou aux méthodes d'impression utilisées,
- une langue différente (un même emballage peut être partagé par plusieurs pays,
- le produit est déjà en stock lorsque la mise à jour du marquage CE est effectuée,
- erreurs d'impression.