Déclaration de performances n° F29PRE

1. *Code d'identification unique du produit type :*
   Prélinteau préfabriqué en béton destiné à la réalisation de linteau composite
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :*
   Date de fabrication : Voir marquage sur produit.
   Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
   Partie supérieure des ouvertures dans les murs de maçonnerie
3. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant* :
   FABEMI STRUCTURE – Usine de LA GARDE - Z.I. Becquerel - 83 130 LA GARDE Cedex
4. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire* :
   Non Applicable
5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction **:**
   3
6. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
   Les dispositions décrites dans l'annexe ZA e l'EN 845-2 ont été respectées.
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :*
   Non applicable
8. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Charge admissible	Voir document d'accompagnement	EN 845-2:2013
Fléchissement sous charge	Voir document d'accompagnement	
Absorption d'eau (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments extérieurs)	Destiné à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments extérieurs)	5/15	
Isolation contre le bruit aérien direct (à l'état de service final)/masse surfacique (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments faisant l'objet de prescriptions acoustiques)	Voir document d'accompagnement	
Résistance thermique (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments faisant l'objet de prescriptions thermiques)	Conductivité thermique : 1.37W/(m.K)	
Résistance au feu	R60	
Durabilité des caractéristiques de performance (contre la corrosion)	D (classe d'exposition MX3)	
Durabilité des caractéristiques de performance (contre le gel/dégel)	Satisfaisante	
Substances dangereuses	Conforme à la règlementation	

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
   La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4
   Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL

A Donzère le 5 Décembre 2014

Fabemi


Déclaration de performances n° F33PRE

1. *Code d'identification unique du produit type :*
   Prélinteau préfabriqué en béton destiné à la réalisation de linteau composite
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :*
   Date de fabrication : Voir marquage sur produit.
   Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
   Partie supérieure des ouvertures dans les murs de maçonnerie
3. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant* :
   FABEMI STRUCTURE – Usine SOTRACO ZA de la Forêt 45 210 FONTENAY SUR LOING
4. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire* :
   Non Applicable
5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction **:**
   3
6. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
   Les dispositions décrites dans l'annexe ZA e l'EN 845-2 ont été respectées.
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :*
   Non applicable
8. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Charge admissible	Voir document d'accompagnement	EN 845-2:2013
Fléchissement sous charge	Voir document d'accompagnement	
Absorption d'eau (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments extérieurs)	Destiné à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments extérieurs)	5/15	
Isolation contre le bruit aérien direct (à l'état de service final)/masse surfacique (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments faisant l'objet de prescriptions acoustiques)	Voir document d'accompagnement	
Résistance thermique (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments faisant l'objet de prescriptions thermiques)	Conductivité thermique : 1.37W/(m.K)	
Résistance au feu	R60	
Durabilité des caractéristiques de performance (contre la corrosion)	D (classe d'exposition MX3)	
Durabilité des caractéristiques de performance (contre le gel/dégel)	Satisfaisante	
Substances dangereuses	Conforme à la règlementation	

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
   La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4
   Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL



A Donzère le 5 Décembre 2014

Fabemi