Déclaration de performances n° F23ENT

1. *Code d'identification unique du produit type :*
   Entrevous en béton de granulats courants semi-résistants
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :*
   Date de fabrication : Voir marquage sur produit.
3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*
   Entrevous (utilisés conjointement avec des poutrelles préfabriquées en béton) conformes à l'EN 15037-2, avec béton coulé en place pour la construction de planchers et de toitures à poutrelles et entrevous.
4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant* :
   SOBEMO Route de Paris 10400 NOGENT SUR SEINE
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire* :
   Non Applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction **:**
   2+
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
   Le CERIB organisme notifié n° 1164 :
   A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+
   A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – EV075
8. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :*
   Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	**Performances**	**Spécifications techniques harmonisées**
Capacité portante (par essais)	Type SR 2.0 kN Classe : R1	EN 15037-2:2009+A1:2011
Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des prescriptions en matière d'incendie)	Voir données relatives au système de plancher	
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles T1 Feuillures : classe N1 Modèles (dimensions) : voir document d'accompagnement	
Durabilité	PND	
Masse volumique absolue sèche	2200 kg/m3	
Substances dangereuses	ZA 1 note	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
    La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL

A Donzère, le 05 Décembre 2022

Fabemi

Déclaration de performances n° F00ENT

1. *Code d'identification unique du produit type :*
   Entrevous en béton de granulats courants semi-résistants
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :*
   Date de fabrication : Voir marquage sur produit.
3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*
   Entrevous (utilisés conjointement avec des poutrelles préfabriquées en béton) conformes à l'EN 15037-2, avec béton coulé en place pour la construction de planchers et de toitures à poutrelles et entrevous.
4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant* :
   DONZERE AGGLOS Le pont Double 26 290 DONZERE
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire* :
   Non Applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction **:**
   2+
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
   Le CERIB organisme notifié n° 1164 :
   A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+
   A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – EV005
8. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :*
   Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	**Performances**	**Spécifications techniques harmonisées**
Capacité portante (par essais)	Type SR 2.0 kN Classe : R1	EN 15037-2:2009+A1:2011
Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des prescriptions en matière d'incendie)	Voir données relatives au système de plancher	
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles T1 Feuillures : classe N1 Modèles (dimensions) : voir document d'accompagnement	
Durabilité	PND	
Masse volumique absolue sèche	2000 kg/m3	
Substances dangereuses	ZA 1 note	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
    La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL

A Donzère, le 08 juillet 2015

Fabemi

Déclaration de performances n° F01ENT

1. *Code d'identification unique du produit type :*
   Entrevous en béton de granulats courants semi-résistants ou résistants
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :*
   Date de fabrication : Voir marquage sur produit.
3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*
   Entrevous (utilisés conjointement avec des poutrelles préfabriquées en béton) conformes à l'EN 15037-2, avec ou sans béton coulé en place pour la construction de planchers et de toitures à poutrelles et entrevous.
4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :*
   VALENCE AGGLOS ZA des Combeaux 26 500 Bourg les Valence
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :*
   Non Applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction **:**
   2+
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
   Le CERIB organisme notifié n° 1164 :
   A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+
   A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – EV074
8. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :*
   Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	**Performances**	**Spécifications techniques harmonisées**
Capacité portante (par essais)	Type SR 2.0 kN, RR-TCI 2.5 kN Classe : R1	EN 15037-2:2009+A1:2011
Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des prescriptions en matière d'incendie)	Voir données relatives au système de plancher	
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles T1 Feuillures : classe N1 Paroi supérieure : TF2 pour RR-TCI Modèles (dimensions) : voir document d'accompagnement	
Durabilité	PND	
Masse volumique absolue sèche	1950 kg/m3	
Substances dangereuses	ZA 1 note	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
    La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDEL

A Donzère, le 24 mai 2016

Faboni

Déclaration de performances n° F02ENT

1. *Code d'identification unique du produit type :*
   Entrevous en béton de granulats courants semi-résistants
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :*
   Date de fabrication : Voir marquage sur produit.
3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*
   Entrevous (utilisés conjointement avec des poutrelles préfabriquées en béton) conformes à l'EN 15037-2, avecbéton coulé en place pour la construction de planchers et de toitures à poutrelles et entrevous.
4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :*
   SCCAT Les Tavernes 30 720 Ribaute les Tavernes
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :*
   Non Applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction **:**
   2+
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
   Le CERIB organisme notifié n° 1164 :
   A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+
   A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – EV080
8. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :*
   Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	**Performances**	**Spécifications techniques harmonisées**
Capacité portante (par essais)	Type SR 2.0 kN Classe : R1	EN 15037-2:2009+A1:2011
Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des prescriptions en matière d'incendie)	Voir données relatives au système de plancher	
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles T1 Feuillures : classe N1 Modèles (dimensions) : voir document d'accompagnement	
Durabilité	PND	
Masse volumique absolue sèche	1980 kg/m3	
Substances dangereuses	ZA 1 note	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
    La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDEL

A Donzère, le 26 janvier 2016

Fabemi

Déclaration de performances n° F09ENT

1. *Code d'identification unique du produit type :*
   Entrevous en béton de granulats courants semi-résistants
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :*
   Date de fabrication : Voir marquage sur produit.
3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*
   Entrevous (utilisés conjointement avec des poutrelles préfabriquées en béton) conformes à l'EN 15037-2, avec béton coulé en place pour la construction de planchers et de toitures à poutrelles et entrevous.
4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant* :
   LYON AGGLOS La Petite Craz 69 720 St Laurent de Mure
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire* :
   Non Applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction **:**
   2+
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
   Le CERIB organisme notifié n° 1164 :
   A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+
   A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – EV028
8. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :*
   Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	**Performances**	**Spécifications techniques harmonisées**
Capacité portante (par essais)	Type SR 2.0 kN Classe : R1	EN 15037-2:2009+A1:2011
Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des prescriptions en matière d'incendie)	Voir données relatives au système de plancher	
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles T1 Feuillures : classe N1 Modèles (dimensions) : voir document d'accompagnement	
Durabilité	PND	
Masse volumique absolue sèche	1985 kg/m3	
Substances dangereuses	ZA 1 note	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
    La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL

A Donzère, le 04 janvier 2016

Fabemi

Déclaration de performances n° F12ENT

1. *Code d'identification unique du produit type :*
   Entrevous en béton de granulats courants semi-résistants
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :*
   Date de fabrication : Voir marquage sur produit.
3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*
   Entrevous (utilisés conjointement avec des poutrelles préfabriquées en béton) conformes à l'EN 15037-2, avec béton coulé en place pour la construction de planchers et de toitures à poutrelles et entrevous.
4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant* :
   FABEMI PROVENCE. Usine de La Seyne Z.I. du Camp Laurent 83 500 La Seyne sur Mer
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire* :
   Non Applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction **:**
   2+
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
   Le CERIB organisme notifié n° 1164 :
   A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+
   A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – EV071
8. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :*
   Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	**Performances**	**Spécifications techniques harmonisées**
Capacité portante (par essais)	Type SR 2.0 kN Classe : R1	EN 15037-2:2009+A1:2011
Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des prescriptions en matière d'incendie)	Voir données relatives au système de plancher	
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles T1 Feuillures : classe N1 Modèles (dimensions) : voir document d'accompagnement	
Durabilité	PND	
Masse volumique absolue sèche	1880 kg/m3	
Substances dangereuses	ZA 1 note	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
    La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDEL

A Donzère, le 04 janvier 2016

Fabemi

Déclaration de performances n° F14ENT

1. *Code d'identification unique du produit type :*
   Entrevous en béton de granulats courants semi-résistants
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :*
   Date de fabrication : Voir marquage sur produit.
3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*
   Entrevous (utilisés conjointement avec des poutrelles préfabriquées en béton) conformes à l'EN 15037-2, avec béton coulé en place pour la construction de planchers et de toitures à poutrelles et entrevous.
4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :*
   FABEMI PROVENCE. Usine de Vitrolles, RD-9 13127 VITROLLES
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :*
   Non Applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction **:**
   2+
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
   Le CERIB organisme notifié n° 1164 :
   A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+
   A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – EV002
8. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :*
   Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Capacité portante (par essais)	Type SR 2.0 kN Classe : R1	EN 15037-2:2009+A1:2011
Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des prescriptions en matière d'incendie)	Voir données relatives au système de plancher	
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles T1 Feuillures : classe N1 Modèles (dimensions) : voir document d'accompagnement	
Durabilité	PND	
Masse volumique absolue sèche	2000 kg/m3	
Substances dangereuses	ZA 1 note	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
    La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDEL

A Donzère, le 04/05/2018

Fabemi

Déclaration de performances n° F16ENT

1. *Code d'identification unique du produit type :*
   Entrevous en béton de granulats courants semi-résistants
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :*
   Date de fabrication : Voir marquage sur produit.
3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*
   Entrevous (utilisés conjointement avec des poutrelles préfabriquées en béton) conformes à l'EN 15037-2, avec béton coulé en place pour la construction de planchers et de toitures à poutrelles et entrevous.
4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant* :
   FABEMI PROVENCE. Usine de La Garde. Z.I. Becquerel 83 130 La Garde Cedex
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire* :
   Non Applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction **:**
   2+
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
   Le CERIB organisme notifié n° 1164 :
   A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+
   A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – EV029
8. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :*
   Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	**Performances**	**Spécifications techniques harmonisées**
Capacité portante (par essais)	Type SR 2.0 kN Classe : R1	EN 15037-2:2009+A1:2011
Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des prescriptions en matière d'incendie)	Voir données relatives au système de plancher	
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles T1 Feuillures : classe N1 Modèles (dimensions) : voir document d'accompagnement	
Durabilité	PND	
Masse volumique absolue sèche	1960 kg/m3	
Substances dangereuses	ZA 1 note	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
    La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDEL

A Donzère, le 04 janvier 2016

Fabemi

Déclaration de performances n° F17ENT

1. *Code d'identification unique du produit type :*
   Entrevous en béton de granulats courants semi-résistants
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :*
   Date de fabrication : Voir marquage sur produit.
3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*
   Entrevous (utilisés conjointement avec des poutrelles préfabriquées en béton) conformes à l'EN 15037-2, avec béton coulé en place pour la construction de planchers et de toitures à poutrelles et entrevous.
4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant* :
   FABEMI PROVENCE .Usine de La Trinité.Z.I. de la FUON-SANTA BP 113 06 343 La Trinité
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire* :
   Non Applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction **:**
   2+
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
   Le CERIB organisme notifié n° 1164 :
   A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+
   A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – EV007
8. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :*
   Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	**Performances**	**Spécifications techniques harmonisées**
Capacité portante (par essais)	Type SR 2.0 kN Classe : R1	EN 15037-2:2009+A1:2011
Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des prescriptions en matière d'incendie)	Voir données relatives au système de plancher	
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles T1 Feuillures : classe N1 Modèles (dimensions) : voir document d'accompagnement	
Durabilité	PND	
Masse volumique absolue sèche	2010 kg/m3	
Substances dangereuses	ZA 1 note	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
    La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
Mr Jean-Pierre BEDEL

A Donzère le 26 décembre 2015

Fabemi

Déclaration de performances n° F22ENT

1. *Code d'identification unique du produit type :*
   Entrevous en béton de granulats courants semi-résistants
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :*
   Date de fabrication : Voir marquage sur produit.
3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*
   Entrevous (utilisés conjointement avec des poutrelles préfabriquées en béton) conformes à l'EN 15037-2, avec béton coulé en place pour la construction de planchers et de toitures à poutrelles et entrevous.
4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant* :
   FABEMI BOURGOGNE. Usine de Villegusien Au prée 52 190 Villegusien le Lac
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire* :
   Non Applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction **:**
   2+
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
   Le CERIB organisme notifié n° 1164 :
   A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+
   A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – EV037
8. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :*
   Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	**Performances**	**Spécifications techniques harmonisées**
Capacité portante (par essais)	Type SR 2.0 kN Classe : R1	EN 15037-2:2009+A1:2011
Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des prescriptions en matière d'incendie)	Voir données relatives au système de plancher	
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles T1 Feuillures : classe N1 Modèles (dimensions) : voir document d'accompagnement	
Durabilité	PND	
Masse volumique absolue sèche	1930 kg/m3	
Substances dangereuses	ZA 1 note	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
    La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDEL

A Donzère, le 04 janvier 2016

Fabemi

Déclaration de performances n° F25ENT

1. *Code d'identification unique du produit type :*
   Entrevous en béton de granulats courants semi-résistants
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :*
   Date de fabrication : Voir marquage sur produit.
3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*
   Entrevous (utilisés conjointement avec des poutrelles préfabriquées en béton) conformes à l'EN 15037-2, avec béton coulé en place pour la construction de planchers et de toitures à poutrelles et entrevous.
4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant* :
   FABEMI I.D.F. Route de Marsangis 51260 Allemanche Launay
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire* :
   Non Applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction **:**
   2+
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
   Le CERIB organisme notifié n° 1164 :
   A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+
   A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – EV018
8. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :*
   Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	**Performances**	**Spécifications techniques harmonisées**
Capacité portante (par essais)	Type SR 2.0 kN Classe : R1	EN 15037-2:2009+A1:2011
Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des prescriptions en matière d'incendie)	Voir données relatives au système de plancher	
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles T1 Feuillures : classe N1 Modèles (dimensions) : voir document d'accompagnement	
Durabilité	PND	
Masse volumique absolue sèche	1880 kg/m3	
Substances dangereuses	ZA 1 note	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
    La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDEL

A Donzère, le 04 janvier 2016

Fabemi

Déclaration de performances n° F32ENT

1. *Code d'identification unique du produit type :*
   Entrevous en béton de granulats courants semi-résistants
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :*
   Date de fabrication : Voir marquage sur produit.
3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*
   Entrevous (utilisés conjointement avec des poutrelles préfabriquées en béton) conformes à l'EN 15037-2, avec béton coulé en place pour la construction de planchers et de toitures à poutrelles et entrevous.
4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant* :
   SOTRACO FABEMI, ZA DE LA FORÊT 45210 Fontenay sur Loing
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire* :
   Non Applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification des la constance des performances du produit de construction **:**
   2+
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
   Le CERIB organisme notifié n° 1164 :
   A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine suivant le système 2+
   A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CPR – EV009
8. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :*
   Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	**Performances**	**Spécifications techniques harmonisées**
Capacité portante (par essais)	Type SR 2.0 Mpa Classe : R1	EN 15037-2:2009+A1:2011
Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des prescriptions en matière d'incendie)	Voir données relatives au système de plancher	
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique absolue sèche	
Dispositions constructives	Tolérances dimensionnelles T1 Feuillures : classe N1 Modèles (dimensions) : voir document d'accompagnement	
Durabilité	PND	
Masse volumique absolue sèche	2010 kg/m3	
Substances dangereuses	ZA 1 note	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
    La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDEL

A Donzère, le 04 janvier 2016

Fabemi