Déclaration des performances : No. CPR-IT1/0454

1. Code d'identification unique du produit type:: **KERAPOXY CQ**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

   COLLE A CARRELAGE A BASE DE RESINE REACTIVE
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

   Pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 : ***MAPEI*** **S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)**
   www.mapei.it
5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: **Non applicable**
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : **Système 3**

   System 4 pour la réaction au feu
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

   Le LGAI, Technological Center, laboratoire d'essai notifié N° 0370, a réalisé les essais d'évaluation de type initiaux selon le système 3 et a produit les rapports d'essais No. 13/7772-1971
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : **Non applicable**
9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	**Classe E**	**EN 12004:2007 + A1:2012**
Adhérence exprimée en : **Adhérence initiale par cisaillement**	**≥ 2,0 N/mm²**	
Durabilité : **Adhérence par cisaillement après immersion** **Adhérence par cisaillement après choc thermique**	**≥ 2,0 N/mm²** **≥ 2,0 N/mm²**	
Dégagement de substances dangereuses	**voir FDS**	

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 21/02/2014 .....

Marquage CE selon RPC 305/2011 et EN12004:2007+A1:2012

CE 0370	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**

14
CPR-IT1/0454
EN 12004:2007+A1:2012
KERAPOXY CQ
Adhésif amélioré à base de résine réactive pour pose de carrelage en mur et sol intérieur et extérieur

Réaction au feu	Classe E
Adhérence exprimée en :	
Adhérence initiale par cisaillement	≥ 2,0 N/mm^2
Durabilité :	
Adhérence par cisaillement après immersion	≥ 2,0 N/mm^2
Adhérence par cisaillement après choc thermique	≥ 2,0 N/mm^2
Dégagement de substances dangereuses	voir FDS