

ACCESSOIRES

Nouveauté

TUYAUTERIES - COLLIERS - RACCORDS PE

Désignation			Code
1	KIT D'ASPIRATION AVEC CLAPET CREPINE.		
Ø 22	1"	X6A0015	Lg. 6.7m, crépine laiton, raccord et double-mâle 1" laiton.
Ø 30	1"1/4	X6A0020B	Lg. 7m, crépine laiton et raccord femelle 1"1/4 laiton.
Ø 30	1"1/4	X6A0022B	Lg. 7m, crépine laiton, raccord et double-mâle 1"1/4 laiton.
Ø 30	1"	X6A0023B	Lg. 7m, crépine laiton, raccord et double-mâle réduit 1" laiton.
2	TUYAU ASPIRATION ANNELE vendu par multiple de 5 m (Ø intérieur). (couronne lg. 25 m)		
Ø 25		X6A1010	2.5 m3/h = débit admissible à l'aspiration.
Ø 30		X6A1020	4 m3/h = débit admissible à l'aspiration.
Ø 35		X6A1030	5 m3/h = débit admissible à l'aspiration.
Ø 40		X6A1040	7 m3/h = débit admissible à l'aspiration.
Ø 45		X6A1050	9 m3/h = débit admissible à l'aspiration.
Ø 50		X6A1055	11 m3/h = débit admissible à l'aspiration.
Ø 55		X6A1060	13 m3/h = débit admissible à l'aspiration.
Ø 70		X6A1070	22 m3/h = débit admissible à l'aspiration.
3	KIT REFOULEMENT PLAT Longueur 10 m avec raccord plastique et colliers.		
Ø 35	Mâle	X6R0008	tuyau lg. 10m + 1 raccord 2p. plastique 1"1/4 + collier
Ø 41	Mâle	X6R0A12	tuyau lg. 10m + 1 raccord 2p. plastique 1"1/2 + collier
Ø 51	Mâle	X6R0A14	tuyau lg. 10m + 1 raccord 2p. plastique 2" + collier
4	KIT REFOULEMENT PLAT Longueur 20 m avec raccord FASTFIT et colliers.		
Ø 35	Mâle	X6R0109	tuyau lg.20m + raccord FASTFIT 1"1/4M + manchon F/F + collier
Ø 40	Mâle	X6R0111	tuyau lg.20m + raccord FASTFIT 1"1/2M + manchon F/F + collier
Ø 50	Mâle	X6R0121	tuyau lg.20m + raccord FASTFIT 2"M + manchon F/F + collier
5	KIT REFOULEMENT PLAT Longueur 20 m avec raccords pompiers, colliers, clé tricoise.		
Ø 41	Mâle	X6R0100	tuyau lg. 20m + raccord pompier MSV 1"1/2 + collier
Ø 41	Femelle	X6R0110	tuyau lg. 20m + raccord pompier FSV 1"1/2 + collier
Ø 51	Mâle	X6R0120	tuyau lg. 20m + raccord pompier MSV 2" + collier
Ø 51	Femelle	X6R0130	tuyau lg. 20m + raccord pompier FSV 2" + collier
Ø 70	Femelle	X6R0140	tuyau lg. 20m + raccord pompier FSV 2"1/2 + collier
6	TUYAU DE REFOULEMENT PLAT vendu par multiple de 10 m - pression 8 bars. (couronne lg. 50m)		
Ø 35		X6R0005	7 m3/h = débit admissible au refolement.
Ø 41		X6R0010	10 m3/h = débit admissible au refolement.
Ø 51		X6R0020	17 m3/h = débit admissible au refolement.
Ø 70		X6R0030	35 m3/h = débit admissible au refolement.
Ø 100		X6R0040	70 m3/h = débit admissible au refolement.
7	COLLIERS POUR TUYAU D'ASPIRATION, type : - COLLIERS POUR TUYAU REFOULEMENT PLAT		
Ø 20	gasoil	X6Y0010	Ø 20 gasoil X6Y0010
Ø 25	annelé	X6Y0020	- - -
Ø 30	annelé	X6Y0030	- - -
Ø 35	annelé	X6Y0035	Ø 35 plat X6Y0034
Ø 40	annelé	X6Y0040	Ø 40 plat X6Y0039
Ø 45	annelé	X6Y0046	Ø 45 plat X6Y0045
Ø 50	annelé	X6Y0051	Ø 50 plat X6Y0050
Ø 55	annelé	X6Y0055	- - -
Ø 70	annelé	X6Y0060	Ø 70 plat X6Y0070
-	-	-	Ø 100 plat X6Y0080





Choix des raccords, voir page 5.01









Double fils galvanisé

