

Fiche Technique

Mastic Water-Block Seal (S-20)

Conditionnement	Code produit
25 cartouches/carton	W563587071

Description

Le mastic Elevate™ Water-Block Seal est utilisé pour assurer l'étanchéité lorsque maintenu sous compression au droit des finitions mécaniques tel que décrit dans les spécifications d'utilisation Elevate. Le mastic Water Block Seal ne fonctionne qu'en compression, et doit être protégé contre les UV.

Application

Le mastic Water-Block peut être utilisé dans les systèmes Elevate suivants: RubberGard™ EPDM, UltraPly™ TPO, GeoGard™ EPDM et PondGard™ EPDM.

Précautions préliminaires

La surface destinée à recevoir le Water-Block Seal doit être sèche, propre, lisse, dépourvue d'huile, de graisse et de tout autre contaminant (mortier, débris de maçonnerie, ...). En cas de stockage à une température inférieure à 15°C, veiller à ramener le produit à température ambiante avant l'utilisation.

Mise en œuvre

Appliquer le mastic au moyen d'un pistolet à mastic. Veiller à ce que le mastic soit maintenu sous compression permanente. Créer un cordon continu sur la surface du support et enrouler ou presser fermement la surface à assembler. Le mastic Water Block Seal ne doit pas être exposé aux UV après sa mise en œuvre. Consulter les spécifications Elevate pour les instructions de pose.

Consommation

Environ 3 ml ou 2 évacuations pluviales par cartouche.

Caractéristiques

Techniques	
• Matériaux de base	Caoutchouc butyle
• Couleur	Gris
• Solvants	Heptane
• Solides	≤ 86 %
• Viscosité	1.600.000 cp ± 300.000 cp (à 27°C)
• Poids spécifique	1,31
• Point d'éclair	-10 °C

Conditionnement

Entreposer dans l'emballage d'origine non ouvert, entre 15°C et 25°C, dans un espace sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles ou des flammes. Garder à l'abri du soleil jusqu'à utilisation.

Péremption

12 mois, si entreposé conformément aux instructions ci-dessus. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie.

Élimination

Mettre le contenu et/ou la cartouche au rebut suivant les réglementations locales, régionales, nationales et/ou internationales.

Précautions

Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité. Inflammable. Tenir à l'écart du feu, étincelles et toute autre source d'inflammation lors du stockage et de l'utilisation. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Uniquement pour usage professionnel. Utiliser uniquement dans un local bien aéré. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Tenir à l'écart des enfants. Les nettoyeurs recommandés sont l'alcool minéral, le naphthène ou le kérosène. Ne pas diluer.

Remarque :

Ce document vise à mettre en évidence les produits Elevate et leurs caractéristiques sur la base des dernières connaissances et dernières expériences associées à ces derniers, et il est sujet à modifications sans préavis. Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Pour obtenir les informations les plus récentes et complètes sur les produits, veuillez vous référer aux informations techniques publiées sur www.holcimelevate.com. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Holcim. Étant donné que ni Holcim, ni ses représentants n'exercent la fonction d'architecte, Holcim n'émet aucune opinion et décline expressément toute responsabilité quant à la stabilité de toute structure sur laquelle ses produits sont appliqués. Le choix approprié du produit et de sa mise en œuvre sont de la seule responsabilité du client, et non de Holcim. Aucun représentant Holcim n'est autorisé à modifier cette clause.