



# FibroPaint

## MDF prêt à peindre avec film polymère à laquer

FibroPaint est un panneau MDF doté d'une âme parfaite pour le fraisage. Le panneau est doté des deux côtés d'un film polymère à laquer haute qualité qui vous permet de le peindre, notamment au pistolet, ou de le laquer sans prétraitement avec une peinture à base de solvant ou d'eau. Les panneaux peuvent être mis en œuvre en classe de service 1 (environnement sec) et uniquement en classe de risque biologique 1 conformément à la norme EN 335-3.

## Applications

- Prêt à peindre

## Propriétés



MDF



Méla miné



# FibroPaint

## Applications

Grâce à ses excellentes qualités techniques et à son travail facile, FibroPaint convient à de nombreuses applications dans l'industrie du meuble, l'aménagement d'espaces commerciaux et l'aménagement intérieur. Ce panneau présente une surface facile à agrémenter pour les cuisines, dressings et salles de bain, mais également pour les portes coulissantes et les cloisons. Ce panneau est aussi fréquemment utilisé pour l'aménagement de magasins et de bureaux.

Le panneau FibroPaint peut également être parachevé dans une couleur finale au choix sans prétraitement. En outre, le panneau FibroPaint garantit une excellente fixation, moins de couches pour un résultat parfait et une absorption uniforme de la peinture.

## Spécifications techniques

Caractéristiques générales + Norme	Unité	Valeurs moyennes
Épaisseur EN 324-1	mm	19
Caractéristiques techniques + Norme	Valeurs du percentile 5/95	
Résistance en flexion EN 310	N/mm <sup>2</sup>	20
Module d'élasticité EN 310	N/mm <sup>2</sup>	2200
Cohésion interne EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0,55
Gonflement/24 heures EN 317	%	12

FibroPaint satisfait aux exigences générales comme décrit dans le tableau 1 de la norme EN 622-1 et relève de la classe de formaldéhyde E1.

## Dimensions et épaisseurs disponibles

FibroPaint est disponible de stock. Consultez le programme de stock complet d'UNILIN Panels sur [www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com).

Pour connaître nos possibilités techniques en matière d'épaisseurs et de dimensions, ainsi que les quantités minimales, veuillez contacter notre équipe commerciale ou envoyer un courriel à [info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com).

## Certificats

UNILIN, division panels s'engage activement en faveur d'une exploitation durable des forêts. C'est pourquoi FibroPaint est disponible sur demande avec les labels PEFC et FSC®. FibroPaint satisfait à la norme européenne EN 14 322.

