

## Packs utilisation eau de pluie

### Pack Jardin Pour une utilisation avec nos cuves Ecociter pour l'arrosage



PACJ

**Comprend :**

- 1 pompe DIVERTRON 650-X
- 1 bouche d'arrosage équipée d'un robinet et d'un tuyau de 3 mètres pour son raccordement à la pompe
- 2 étiquettes « eau non potable »

### Pack Habitat Pour une utilisation avec nos cuves Ecociter pour l'arrosage du jardin et l'alimentation WC



PACH

**Comprend :**

- 1 pompe DIVERTRON 900-X
- 1 kit bascule eau de ville avec :
  - 1 flotteur à interrupteur avec câble de 20m avec prise gigogne
  - 1 électrovanne 1" 230V avec câble de 2 m et prise
- 1 réservoir pression 8 litres
- 2 étiquettes « eau non potable »

### Pack Habitat + (Premium)

PACH+

Pour une utilisation avec nos cuves Ecociter PACK+



**Comprend :**

- > 1 pompe DIVERTRON 900-X,
- > 1 kit bascule eau de ville avec :
  - 1 flotteur à interrupteur avec câble de 20m avec prise gigogne
  - 1 électrovanne 1" 230V avec câble de 2m et prise,
- > 1 réservoir pression 8 litres,
- > Filtre monobloc à 3 compartiments de filtration comprenant :
  - 1 cartouche avec mailles en acier inoxydable 90Q et vanne de vidange pour éliminer les impuretés accumulées
  - 1 cartouche en fibres de polypropylène bobinée avec finesse de filtration 25Q,
- > 1 cartouche de traitement au charbon actif de type LA 10 (charbon actif en granules),
- > 2 étiquettes « eau non potable »,
- > Raccords femelles entrée et sortie : 1",
- > Pression de service maxi : 8 bars.

### Pièces de rechange filtre (pour Pack Habitat +)



#### Cartouche RAH-90µ

20870

- > Cartouche filtrante 90µ en acier inox AISI 316.



#### Cartouche FA-10-SX-25Q

20869

- > Cartouche en fibres de polypropylène bobinées. Utilisée pour la filtration des solides en suspension. Format SX 10" avec joint plat circulaire et montage standard.



#### Cartouche LA10-SX TS

20871

- > Cartouche contenant du charbon actif pour améliorer le goût et éliminer d'éventuelles odeurs.

Depuis 2008, les filtres pour le lave-linge sont obligatoires (arrêté du 31 août 2008)

### Réservoir 8L

12533

- > Réservoir de 8 litres,
- > Vessie interchangeable,
- > Diamètre orifices raccords 1",
- > Hauteur de 335 mm, diamètre réservoir 200 mm,
- > Diamètre de raccordement : 1" mâle,
- > Pression de service max 10 Bars.



Vivement conseillé avec les pompes immergées pour éviter les démarrages trop fréquents en cas de petites fuites

### Jeu d'étiquettes autocollantes



- > Pictogramme « eau non potable »,
- > Jeu de 6 étiquettes autocollantes PVC rigide format 8 x 8.

### Kit bascule eau de ville

ETFLOTUBA

- > Il permet de maintenir un niveau d'eau minimum dans la cuve pendant les périodes de sécheresse,
- > Il s'ouvre sous tension et nécessite une pression différentielle minimum de 0,3 bar,
- > 1 régulateur de niveau à faible battement avec contre poids intégré, 20 m de câble une prise gigogne pour raccorder l'électrovanne.



**Comprend :**

- 1 électrovanne 2 voies FF 1" et 1 interrupteur à flotteur,
- Corps laiton,
- 2 m de câble avec fiche normalisée.