



HYDRO MINERAL

NETTOYANT TFT

Toitures Façades Terrasses

Fiche technique

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ :

Le Nettoyant TFT Hydro-Minéral est un nettoyant très puissant, pour les matériaux minéraux poreux. Pulvériser sur le support, son action est immédiate en rinçant à l'aide d'un nettoyeur haute-pression (réglé au minimum).

On pourra obtenir un résultat équivalent en le laissant agir avec la pluie comme eau de rinçage. 6 mois sont généralement nécessaires pour le résultat final ; dans ce cas, il est nécessaire d'enlever les tampons de mousses au préalable.

Le Nettoyant TFT Hydro-Minéral n'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.

DOMAINES D'APPLICATION :



Extérieur




Rinçage à l'eau de pluie



Rinçage à la pression



Flashez moi !



Pour télécharger la fiche technique



Le Nettoyant TFT Hydro-Minéral peut être utilisé sur tous les supports minéraux poreux.



LIMITE D'EMPLOI :

NE PAS APPLIQUER Le Nettoyant TFT Hydro-Minéral sur tout autre support type verre, aluminium, peinture, vernis, PVC, etc...

CONDITIONNEMENT : en bidon de 20 L et 5 L.



* Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 9-5.19]

Assistance technique et commerciale France : **Mr Paul Mercier** 06.33.16.84.90

Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : info@hydro-mineral.fr
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 - APE 2041 Z





HYDRO MINERAL

NETTOYANT TFT

Toitures Façades Terrasses

Fiche d'application

MISE EN OEUVRE :



Pulvérisateur



Bâche de protection



Adhésif

Pour les Toitures : Appliquer au pulvérisateur une couche de Nettoyant TFT Hydro-Minéral; Pour un résultat immédiat, laisser agir 30 minutes, puis rincer à l'aide d'un nettoyeur haute-pression (entre 100 et 150 bars). On pourra obtenir un résultat équivalent en le laissant agir avec la pluie comme eau de rinçage. 6 mois sont généralement nécessaires pour le résultat final ; dans ce cas, il est nécessaire d'enlever les tampons de mousses au préalable.

Pour les Façades et les Terrasses : Appliquer au pulvérisateur une couche de Nettoyant TFT Hydro-Minéral ; Laissez agir 30 minutes tout en veillant à laisser le produit humide, puis rincer à l'aide d'un nettoyeur haute-pression. On pourra obtenir un résultat équivalent en le laissant agir avec la pluie comme eau de rinçage. 6 mois sont généralement nécessaires pour le résultat final.



Dans certains cas, la façade peut jaunir. Malgré un rinçage à la pression, les traces résiduelles peuvent persister. Elles disparaîtront après quelques semaines avec la pluie.

CONSOMMATION MOYENNE : 1 Litre = 8 m² (compter 7 m² en façade et sur du fibrociment)

CONDITIONS D'APPLICATION :

Température ambiante	3°C Mini	30°C Max
----------------------	----------	----------

Le Nettoyant TFT Hydro-Minéral est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium où en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les métaux, la végétation environnante, etc... Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application. Ne pas appliquer par vent fort. Ne pas appliquer en plein soleil.

Agiter le bidon avant utilisation.



Gouttières



Ouvertures



Vérandas

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur. Recycler ou éliminer Les emballages conformément à la législation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES : ETAT : liquide **COULEUR :** incolore **ODEUR :** Aromatique

CODE DE DANGER ET DE SÉCURITÉ :

H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. **P101:** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102:** Tenir hors de portée des enfants. **P103:** Lire l'étiquette avant utilisation. **P260:** Ne pas respirer les vapeurs. **P280:** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P301+P330+P331:** EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **P303+P361+P353:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P363:** Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **P312:** Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. **P501:** Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES :



Lunettes



Protection respiratoire



Gants



Bottes



Combinaison de travail

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 9-5.19]

Assistance technique et commerciale France : **Mr Paul Mercier** 06.33.16.84.90

Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : info@hydro-mineral.fr
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 – APE 2041 Z

FABRIQUÉ
EN FRANCE