

▶ CLAPET ANTIPOLLUTION

APRÈS COMPTEUR MF3/4



APPLICATION

Clapet de non-retour antipollution à installer en sortie de compteur pour permettre la circulation de l'eau dans un seul sens.

Lorsque la pression en amont est supérieure à la pression en aval, le clapet s'ouvre automatiquement. Lorsque la pression en aval est plus importante que la pression en amont, le clapet se referme automatiquement. Il est contrôlable au moyen des deux orifices présents en amont (pour vérifier l'étanchéité à la contre-pression) et en aval (pour purger ou vidanger le circuit).

En évitant tout retour d'eau, ce clapet empêche la contamination du réseau de distribution d'eau public.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Garantie d'un sens de circulation de l'eau unique
- Agrémentation "antipollution" conforme à la norme NF EN 1717
- Installation facile et rapide grâce à l'écrou libre 3/4

DESCRIPTIF TECHNIQUE

FILETAGE D'ENTRÉE : F3/4 (20x27) écrou libre

FILETAGE DE SORTIE : M3/4 (20x27)

NOMBRE DE PURGES : 2

FILETAGE PURGES : M1/8

PRESSION MAXIMALE : 10 Bar

TEMPÉRATURE MAXI : 90°C

NORMES : ACS, NF EN 13959

MATIÈRE : Laiton

FINITION : Brute

RÉFÉRENCEMENT

| RÉFÉRENCE | GENCOD | DÉSIGNATION |
|-----------|---------------|---|
| 4350 | 3369390043507 | Clapet antipollution court après compteur MF3/4 |