

ANTIGUA

PAREMENT ÉPAIS Z TYPE

ASPECT & ORIGINE

Lieu d'extraction : Chine

Description : Quartzite de couleurs brunes rougeâtres dorées d'Extrême-Orient.

Caractéristiques : Plaquette de parement mural épaisse de base ciment, équipée d'agrafes sur le verso. Des pierres de nuances naturelles brunes, ocres et rougeâtres forment ces parements.



DIMENSIONS

Les dimensions du parement sont de **15 cm** (hauteur) X **55/60 cm** (largeur/longueur) X **2-4 cm** (épaisseur).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La **pétrographie** (EN 12407) est de type quartzite.

La **résistance au gel** (EN 12371) est de 56 cycles avant l'altération de la pierre.

La **résistance au vieillissement accéléré par choc thermique** (EN 14066) est de 20 cycles.

USAGE

Cette pierre naturelle convient pour tous les usages extérieurs : revêtement de mur ou muret tant pour les habitations individuelles que pour des espaces à usage collectif modéré.

POSE

Après la livraison sur le chantier, les parements doivent être entreposés à l'intérieur ou à défaut être protégées contre la pluie et le gel. Si les parements sont abîmés, cassés ou présentent des défauts visuels apparents par rapport aux échantillons, il est impératif de prévenir le fournisseur avant la pose. Avant la pose et le mélange des parements, le client en concertation avec le maître d'œuvre, le poseur ou l'architecte contrôlent la nuance des parements par rapport aux échantillons. En effet, après la pose, aucune réclamation ne sera acceptée sauf en cas de vices cachés.

ENTRETIEN

- **Nettoyage de fin de chantier :** Idéalement avec DISTRI NET de chez Distrimat Pierres du Monde.

Pour se faire, pulvérisez DISTRI NET sur le support. Laissez agir entre 5 et 10 min, émulsionnez puis rincez à l'eau claire.

- **Protection contre les tâches :** Idéalement utiliser DISTRI PROTECT pour une protection invisible et durable.

Le rendement est d'environ 8 à 10 m²/Litre. Attention, le traitement doit être réalisé sur une pierre propre et sèche.

- **Entretien quotidien :** Idéalement MN WASH & CLEAN de chez Lithofin, 20 ml/Seau d'eau.

- **Élimination d'une tâche de gras :** OIL-EX de chez Lithofin.

- **Nettoyage d'une terrasse encrassée :** (tâches de plantes, fleurs, dépôts atmosphériques)
DISTRI NET de chez Distrimat Pierres du Monde

