PULVÉRISATEUR

GARANTIE 1 AN

MADE IN EUROPE



Polyvalent
Température de service maximum de 40°C.

Robuste

Réservoir en polyéthylène

Contenance
Quantité de remplissage maximum de 10 litres.

Pratique
Tuyau d'arrivée d'eau à connecter sur la machine.



Capacité
de remplissage de 10 litres.



Pression
de pulvérisation maximum de 6 bars.



Réservoir
en polyéthylène.

PWT P

MC1591

INFORMATIONS TECHNIQUES

Remplissage maximum	10 L
Capacité totale	12,5 L
Pression	3 bars
Température de service max.	40°C
Poids à vide	3 Kg
Matériau du réservoir	Polyéthylène
Dimensions de l'emballage	23x26x65,5 cm

CONSEIL

Nous vous recommandons l'utilisation de nos découpeuses thermiques STIHL et SOLO, ainsi que l'utilisation de nos carotteuses avec système de perçage à eau.





MK8389

+ OPTION

CHARIOT PWT P
MC1638



DESCRIPTION

Chariot de transport

Grandes roues à bandes creux
Adapté aux sols irréguliers
Poids : 1,6 Kg

OPTIONS POUR HUILE DE DÉCOFFRAGE

LANCE AVEC BUSE JET
MC1643



DESCRIPTION

Matière : laiton
Longueur : 50 cm
Avec buse jet plat laiton

TUYAU ET POIGNEE PWT P
MC1642



DESCRIPTION

Tuyau de pulvérisation
Puissance maximum : 3 bars
Compatible avec les pulvérisateurs PWT P

TOUTES LES INFOS DANS VOTRE CATALOGUE **P 78**