

Dégraissant
et dégraisseur
puissant

Tous parquets huilés



Désincruste
les taches difficiles



Élimine
les accumulations
de couches
encrassées



Faible odeur



Nettoyant Intensif



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le NETTOYANT INTENSIF BLANCHON désincruste en profondeur les taches et salissures les plus tenaces sur tous les parquets huilés* (chantiers et finis usine).
- Le NETTOYANT INTENSIF est également un puissant dégraissant, qui permet d'éliminer un grand nombre de souillures grasses. Il enlève aussi les marques noires de chaussures.
- Idéal pour préparer les surfaces à une nouvelle mise en huile : huile d'entretien ou huile d'origine.
- Il s'utilise fortement dilué avec de l'eau et est pratiquement sans odeur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Destiné à tous les parquets huilés* (chantiers et finis usine), propres, secs et dépoussiérés.

*Effectuer un essai préalable sur un endroit peu visible avant de traiter toute la surface.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Sur HUILE ENVIRONNEMENT BLANCHON ou autre huile en phase aqueuse : diluer 100 ml de NETTOYANT INTENSIF (2 verres) dans 5 litres d'eau tiède.
- Sur HUILE CIRE, HUILE POUR PARQUET, SOLID OIL™ BLANCHON ou autre huile traditionnelle : diluer 200 ml (4 verres) dans 5 litres d'eau tiède.
- Étaler la solution sur le sol avec un balai microfibre ou une serpillière microfibre bien essorés. Possibilité d'utiliser une monobrosse équipée de pads abrasifs (rouges ou verts).
- Laisser agir quelques minutes.
- Ramasser les souillures par aspiration ou essuyage à la raclette, puis avec une microfibre.
- Rincer à l'eau claire tiède avec un matériel toujours bien essoré.

Le NETTOYANT INTENSIF ne mousse pas et peut être utilisé en machine ou à la main.

IMPORTANT : un parquet ne doit jamais être mouillé ; utiliser que du matériel non ruisselant et soigneusement essoré.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Il conviendra de s'adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Blanchon

Nettoyant Intensif

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussières : 15 minutes environ après rinçage.
- Placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises. Si nécessaire, un paillason de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons. Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet huilé (bien isoler les pots de fleurs). Ne pas déplacer de meubles lourds. Dépoussiérer avec un aspirateur ou un balai (ne pas utiliser de textiles imprégnés).

RENDEMENT

- 1 L de NETTOYANT INTENSIF = 250 à 500 m² environ.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).

ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- **Nettoyage courant** : balayage humide avec le SAVON NATUREL dilué à raison de 50 ml pour 5 L d'eau ou LAGOON®, matériel bien essoré.
- **Nettoyage intensif** : balayage humide avec le NETTOYANT INTENSIF dilué à raison de 100 ml pour 5 L d'eau chaude s'il s'agit d'une huile en phase aqueuse ou 200 ml pour 5 L d'eau chaude s'il s'agit d'une huile traditionnelle. Rincer à l'eau claire avec un matériel bien essoré.
- **Entretien régulier** : HUILE D'ENTRETIEN UNIVERSELLE, appliquée avec un balai microfibre sur le parquet huilé propre et sec.
- **Rénovation locale** : peut être pratiquée sur des zones particulièrement détériorées (usure jusqu'au bois, chocs, rayures...) dépolir énergiquement (papier abrasif fin) les endroits détériorés avant de réimprégner localement avec l'huile d'origine (répartir en couche fine avec un linge de coton fin et propre). Proscrire l'utilisation de laine d'acier. Pour un aspect parfait, terminer par un **Entretien régulier**, sur toute la surface, tel que décrit ci-dessus.
- **Rénovation importante** : égrener toute la surface avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (grain 120-150), dépoussiérer, puis appliquer une couche fine avec l'huile d'origine.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	NETTOYANT INTENSIF POUR LES PARQUETS HUILÉS
TYPE DE TENSIOACTIFS	Tensioactifs anioniques et non-ioniques
DENSITÉ	1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
pH CONCENTRÉ	12
pH DILUÉ	(1 pour 10) : 10
PARFUM	Odeur faible
CONSERVATION	Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Port de gants et de lunettes recommandé.
- En cas de contact avec les yeux, rincer longuement à l'eau claire et consulter un médecin.
- Éviter tout contact du NETTOYANT INTENSIF avec de l'eau de Javel.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 01.07.2015.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com

Blanchon