

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE



ACCESS 2000 i
Gamme groupes électrogènes

PUISSANCE MAX
2 kW

GRANDE
AUTONOMIE

INSONORISÉ
65 dB(A) à 7 m



GARANTIE
3 ANS



Doté de la technologie INVERTER permettant une tension et une fréquence très stables, il assure une protection optimale de tous vos appareils même les plus sensibles (ordinateur, matériels électroniques). Grâce au système de mise au ralenti automatique, votre groupe se met au ralenti s'il n'y a pas de demande de puissance, ce qui réduit sa consommation et son niveau sonore. Idéal pour tous les chantiers ou les loisirs. Facile à transporter et très silencieux. Grâce à la fonction de couplage il est possible de connecter deux ACCESS 2000 i en parallèle et doubler ainsi la puissance disponible. Cela donne accès à l'énergie d'un groupe plus puissant, sans les inconvénients de poids et d'encombrement.

Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps essence OHV
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile avec témoin lumineux
- ✓ Mise au ralenti automatique
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Prise chargeur USB
- ✓ Fonction de couplage
- ✓ Protection surcharge avec témoin lumineux
- ✓ Capotage insonorisé

Équipement optionnel

- + Kit interdif (option usine) : interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret
- + Kit mise en parallèle

ACCESS 2000 i

Type		Monophasé
Régulation de tension		Inverter
Puissance maximum	kW	2
Puissance continue (COP)	kW	1.6 (3.2 kW couplé)
Intensité maximum	A	8.7
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	90
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	65
Moteur		WORMS R80-i
Puissance maxi	ch	3.5
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	4
Autonomie (% de la puissance continue)	h	5 h
Dimensions L x l x h	mm	498 x 290 x 459
Dimensions emballage L x l x H	mm	520 x 300 x 485
Poids net à sec	kg	22
Poids brut emballé	kg	24
Référence		200100004

IMER
EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
FRANCE
TEL. (33) 4 76 72 76 01
Fax (33) 4 76 72 68 92
e-mail : batiment@imer.fr
www.imer.fr