



Raccordement

SÉRIE : UL CD

Désignation

Raccord coude décalé gamme U CAN Laiton

Caractéristiques

Accessoire de branchement : raccord coude décalé / tuyau plastique
 Compatibilité : PE / PVC / Excel +

Pression nominale : 16 bars

Filetages et écrou de serrage au pas du gaz ISO 228 pour étanchéité par joint plat



Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	UL CD 2520	UL CD 3220	UL CD 3225	UL CD 4025	UL CD 4032	UL CD 5040
Ø	Ø ext. tuyau amont (mm)	25	32	32	40	40	50
Ø	Ø ext. tuyau aval (mm)	20	20	25	25	32	40
E	Entrée (pouces)	G1"	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/2	G1"1/2	G2"
S	Sortie (pouces)	G3/4"	G3/4"	G1"	G1"	G1"1/4	G1"1/2

Nomenclature (du produit type : UL CD 2520)

Désignation	Matière	Norme
Corps raccord 28 CMM 2025	Laiton non-dé zincifiable CW 602N	NF EN 12420
Ensemble raccord U 28 25	-	-
Ensemble raccord U 28 20	-	-

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 n° 14 ACC NY 286 Attestation de Conformité Sanitaire (Valable jusqu'au 28/08/2019)