



## Raccordement

SÉRIE : UL CE

### Désignation

Coude égal U-CAN YELLOW

### Caractéristiques

Accessoire à double ensemble "28" pour raccordement à des tuyaux plastiques (PE / PVC / EXCEL+)  
 Ecrous de serrage et corps coudé à filets au pas du gaz ISO 228  
 Laitons non dézincifiables  
 Pression nominale : 16 bars

### Spécificités

Technologie U-CAN



UL CE

### Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	UL CE 20 (0.203 kg)	UL CE 25 (0.311 kg)	UL CE 32 (0.494 kg)	UL CE 40 (0.627 kg)	UL CE 50 (0.990 kg)	UL CE 63 (1.690 kg)
Ø	Ø ext. tuyau (mm)	20	25	32	40	50	63

### Nomenclature (du produit type : UL CE 20)

Désignation	Matière	Norme
Corps de raccord ENS U28 20RAC	Laiton CW 625N-DW	NF EN 12420, NF EN 10204

### Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, ou à l'arrêté du 25 juin 2020

### ACS

ACS 24 ACC NY 478