



## Raccordement

SÉRIE : UL CEP

### Désignation

Raccord coude à écrou prisonnier gamme U CAN Laiton

### Caractéristiques

Accessoire de branchement : raccord coude à écrou prisonnier / tuyau plastique  
 Compatibilité : PE / PVC / Excel +

Pression nominale : 16 bars

Matière : Laiton non dészincifiable.

Filetages et écrou de serrage au pas du gaz ISO 228 pour étanchéité par joint plat.



UL CEP

### Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	UL CEP 2520	UL CEP 2526	UL CEP 3220	UL CEP 3226	UL CEP 4026	UL CEP 4040	UL CEP 5040	UL CEP 5040	UL CEP 5050
Ø	Ø ext. tuyau (mm)	25	25	32	32	40	40	50	50	50
T	Ø Taraudage écrou prisonnier (pouces)	G3/4"	G1"	G3/4"	G1"	G1"	G1" 1/2	G1" 1/2	G1" 1/2	G2"

### Nomenclature (du produit type : UL CEP 2520)

Désignation	Matière	Norme
Corps raccord 28 CEP 2620	Laiton non-dészincifiable CW 602N	NF EN 12164/5
Ensemble raccord U 28 25	.	.
Ecrou tournant	Laiton décolleté CW 614N / CW 617N	NF EN 12164
Anneau élastique	Inox 316L (Z3CND18.12.2)	NF EN 10088

### Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 n° 14 ACC NY 286 Attestation de Conformité Sanitaire (28/08/2019)