



Raccordement


SÉRIE : UL CEP

Désignation

Coude à écrou prisonnier U-CAN YELLOW

Caractéristiques

Accessoire à ensemble "28" pour raccordement à un tuyau plastique (PE / PVC / EXCEL+) et écrou prisonnier pour étanchéité par joint plat
Écrous de serrage et corps coudé à filets au pas du gaz ISO 228
Laitons non dézincifiables
Pression nominale : 16 bars



UL CEP

Spécificités

Technologie U-CAN

Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	UL CEP 2020 (0.189 kg)	UL CEP 2520 (0.234 kg)	UL CEP 2526 (0.323 kg)	UL CEP 3220 (0.321 kg)	UL CEP 3226 (0.413 kg)	UL CEP 4026 (0.477 kg)	UL CEP 4040 (0.611 kg)	UL CEP 5040 (0.784 kg)	UL CEP 5050 (0.960 kg)
Ø	Ø ext. tuyau (mm)	20	25	25	32	32	40	40	50	50
T	Taraudage écrou prisonnier (pouces)	G 3/4"	G 3/4"	G 1"	G 3/4"	G 1"	G 1"	G 1" 1/2	G 1" 1/2	G 2"

Nomenclature (du produit type : UL CEP 2520)

Désignation	Matière	Norme
COR 28 CEP 2620 EP ENS U28 25RAC	Laiton CW 625N-DW	NF EN 12420, NF EN 10204

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, ou à l'arrêté du 25 juin 2020

ACS

ACS 24 ACC NY 478