



Raccordement

SÉRIE : UL JD

Désignation

Raccord jonction décalée gamme U CAN Laiton


Caractéristiques

Accessoire de branchement : raccord jonction décalée / tuyau plastique
 Compatibilité : PE / PVC / Excel +

Pression nominale : 16 bars

Matière : Laiton non dézincifiable.

Filetages et écrou de serrage au pas du gaz ISO 228 pour étanchéité par joint plat.



UL JD

Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	UL JD 2520	UL JD 3220	UL JD 3225	UL JD 4025	UL JD 4032	UL JD 5025	UL JD 5032	UL JD 5040	UL JD 6340	UL JD 6350
Ø	Ø ext. tuyau amont (mm)	25	32	32	40	40	50	50	50	63	63
Ø	Ø ext. tuyau aval (mm)	20	20	25	25	32	25	32	40	40	50

Nomenclature (du produit type : UL JD 2520)

Désignation	Matière	Norme
Corps raccord 28 MM 2620	Laiton non-dézincifiable CW 602N	NF EN 12164/5
Ensemble raccord U 28 25	.	.
Ensemble raccord U 28 20	.	.

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 n° 14 ACC NY 286 Attestation de Conformité Sanitaire (28/08/2019)