



Raccordement

SÉRIE : UL JE

Désignation

Raccord jonction gamme U CAN Laiton

Caractéristiques

Accessoire de branchement : raccord jonction courte égale / tuyau plastique
 Compatibilité : PE / PVC / Excel +

Pression nominale : 16 bars

Matière : Laiton non dézincifiable.

Filetages et écrou de serrage au pas du gaz ISO 228 pour étanchéité par joint plat.



UL JE

Tableau des Caractéristiques

| Repères | Références | UL JE 20 | UL JE 25 | UL JE 32 | UL JE 40 | UL JE 50 | UL JE 63 |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ∅ | ∅ ext. tuyau (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |

Nomenclature (du produit type : UL JE 20)

| Désignation | Matière | Norme |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| Corps raccord 28 MM 2020 | Laiton non-dézincifiable CW 602N | NF EN 12164/5 |
| Ensemble raccord U 28 20 | . | . |

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 n° 14 ACC NY 286 Attestation de Conformité Sanitaire (28/08/2019)