



Raccordement

SÉRIE : UL REP

Désignation

Raccord à écrou prisonnier U-CAN YELLOW

Caractéristiques

Accessoire à ensemble "28" pour raccordement à un tuyau plastique (PE / PVC / EXCEL+) et écrou prisonnier pour étanchéité par joint plat et trou pour fil de plombage
 Ecrou de serrage et corps à filets au pas du gaz ISO 228
 Laitons non dézincifiables
 Pression nominale : 16 bars



UL REP

Spécificités

Technologie U-CAN

Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	UL REP 2020 (0.166 kg)	UL REP 2520 (0.202 kg)	UL REP 2526 (0.259 kg)	UL REP 3220 (0.296 kg)	UL REP 3226 (0.346 kg)	UL REP 3233 (0.455 kg)	UL REP 4040 (0.501 kg)	UL REP 5050 (0.816 kg)
Ø	Ø ext. tuyau (mm)	20	25	25	32	32	32	40	50
T	Taraudage écrou prisonnier (pouces)	G 3/4"	G 3/4"	G 1"	G 3/4"	G 1"	G 1" 1/4	G 1" 1/2	G 2"

Nomenclature (du produit type : UL REP 2020)

Désignation	Matière	Norme
Corps de raccord	Laiton CW 625N-DW	NF EN 12420, NF EN 10204
Ecrou tournant	Laiton décolleté CW 614N / CW 617N	NF EN 12164
Anneau élastique ENS U28 20	Inox 316L (Z3CND18.12.2)	NF EN 10088

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, ou à l'arrêté du 25 juin 2020

ACS

ACS 24 ACC NY 478