



Raccordement

SÉRIE : UL REP

Désignation

Raccord à écrou prisonnier gamme U CAN Laiton

Caractéristiques

Accessoire de branchement : raccord à écrou prisonnier / tuyau plastique
 Compatibilité : PE / PVC / Excel +

Pression nominale : 16 bars

Matière : Laiton non dézincifiable.

Filetage et écrou de serrage au pas du gaz ISO 228 pour étanchéité par joint plat.



UL REP

Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	UL REP 2020	UL REP 2520	UL REP 2526	UL REP 3220	UL REP 3226	UL REP 4040	UL REP 5050
Ø	Ø ext. tuyau (mm)	20	25	25	32	32	40	50
T	Ø Taraudage écrou prisonnier (pouces)	G3/4"	G3/4"	G1"	G3/4"	G1"	G1" 1/2	G2"

Nomenclature (du produit type : UL REP 2020)

Désignation	Matière	Norme
Corps raccord 28 REP 2020	Laiton non-dézincifiable CW 602N	NF EN 12164/5
Ensemble raccord U 28 20		
Écrou tournant	Laiton décolleté CW 614N / CW 617N	NF EN 12164
Anneau élastique	Inox 316L (Z3CND18.12.2)	NF EN 10088

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 n° 14 ACC NY 286 Attestation de Conformité Sanitaire (28/08/2019)