



Raccordement

SÉRIE : UL RF

Désignation

Raccord femelle U-CAN YELLOW (tuyaux Ø20 à Ø32)

Caractéristiques

Accessoire à ensemble "28" pour raccordement à un tuyau plastique (PE / PVC / EXCEL+)
et corps à côté femelle pour étanchéité par joint plat
Ecrou de serrage et corps à filets au pas du gaz ISO 228
Laitons non dézincifiables
Pression nominale : 16 bars



UL RF

Spécificités

Technologie U-CAN

Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	UL RF 2012 (0.088 kg)	UL RF 2015 (0.106 kg)	UL RF 2020 (0.111 kg)	UL RF 2026 (0.137 kg)	UL RF 2033 (0.185 kg)	UL RF 2515 (0.158 kg)	UL RF 2520 (0.157 kg)	UL RF 2526 (0.170 kg)	UL RF 2533 (0.207 kg)	UL RF 2540 (0.247 kg)	UL RF 2550 (0.330 kg)	UL RF 3220 (0.247 kg)	UL RF 3226 (0.249 kg)	UL RF 3233 (0.281 kg)	UL RF 3240 (0.302 kg)	UL RF 3250 (0.371 kg)
Ø (mm)	Ø PE	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	32	32	32	32	32
T (pouce)	Femelle	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1" 1/4	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1" 1/4	G 1" 1/2	G 2"	G 3/4"	G 1"	G 1" 1/4	G 1" 1/2	G 2"

Nomenclature (du produit type : UL RF 2015)

Désignation	Matière	Norme
Corps de raccord ENS U28 20RAC	Laiton CW 625N-DW	NF EN 12420, NF EN 10204

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, ou à l'arrêté du 25 juin 2020

ACS

ACS 24 ACC NY 478