



Raccordement

SÉRIE : UL RM

Désignation

Raccord mâle gamme U CAN Laiton

Caractéristiques

Accessoire de branchement : raccord mâle / tuyau plastique
Compatibilité : PE / PVC / Excel +

Pression nominale : 16 bars

Matière : Laiton non dézincifiable.

Filetages et écrou de serrage au pas du gaz ISO 228 pour étanchéité par joint plat.



UL RM

Tableau des Caractéristiques

Repères	Ø	S
Références	Ø ext. tuyau (mm)	Filetage (pouces)
UL RM 2015	20	G 1/2"
UL RM 2020	20	G 3/4"
UL RM 2515	25	G 1/2"
UL RM 2520	25	G 3/4"
UL RM 2526	25	G 1"
UL RM 3220	32	G 3/4"
UL RM 3226	32	G 1"
UL RM 3233	32	G 1" 1/4
UL RM 3240	32	G 1" 1/2
UL RM 4026	40	G 1"
UL RM 4033	40	G 1" 1/4
UL RM 4040	40	G 1" 1/2
UL RM 5026	50	G 1"
UL RM 5033	50	G 1" 1/4
UL RM 5040	50	G 1" 1/2
UL RM 5050	50	G 2"
UL RM 6340	63	G 1" 1/2
UL RM 6350	63	G 2"
UL RM 6366	63	G 2" 1/2
UL RM 3240	32	G 1" 1/2

Nomenclature (du produit type : UL RM 2015)

Désignation	Matière	Norme
Corps raccord 28 MM 2015	Laiton non-dézincifiable CW 602N	NF EN 12164/5
Ensemble raccord U 28 20	.	.

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 n° 14 ACC NY 286 Attestation de Conformité Sanitaire (28/08/2019)