



Raccordement

SÉRIE : UL TF

Désignation

Raccord té femelle gamme U CAN Laiton

Caractéristiques

Accessoire de branchement : raccord té femelle/ tuyau plastique
 Compatibilité : PE / PVC / Excel +

Pression nominale : 16 bars

Matière : Laiton non dézincifiable.

Filetages et écrou de serrage au pas du gaz ISO 228 pour étanchéité par joint plat.



UL TF

Tableau des Caractéristiques

Repères	Ø	T
Références	Ø ext. tuyau (mm)	Taraudage (pouces)
UL TF 2015	20	G1/2"
UL TF 2515	25	G1/2"
UL TF 2520	25	G3/4"
UL TF 3220	32	G3/4"
UL TF 3226	32	G1"
UL TF 4020	40	G3/4"
UL TF 4026	40	G1"
UL TF 4033	40	G1" 1/4
UL TF 5020	50	G3/4"
UL TF 5026	50	G1"
UL TF 5040	50	G1" 1/2

Nomenclature (du produit type : UL TF 2015)

Désignation	Matière	Norme
Corps raccord 28 TMF 2015	Laiton non-dézincifiable CW 602N	NF EN 12164/5
Ensemble raccord U 28 20	.	.

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 n° 14 ACC NY 286 Attestation de Conformité Sanitaire (28/08/2019)