



Raccordement

SÉRIE : UL TR

Désignation

Té réduit U-CAN YELLOW

Caractéristiques

Accessoire à ensembles "28" pour raccordement à des tuyaux plastiques (PE / PVC / EXCEL+) de diamètres différents

Ecrous de serrage et corps en té à filets au pas du gaz ISO 228

Laitons non dézincifiables

Pression nominale : 16 bars



Spécificités

Technologie U-CAN

UL TR

Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	UL TR 2520 (0.378 kg)	UL TR 3225 (0.616 kg)	UL TR 4025 (0.934 kg)	UL TR 4032 (0.815 kg)	UL TR 5025 (1.273 kg)	UL TR 5032 (1.390 kg)	UL TR 5040 (1.180 kg)
Ø	Ø ext. tuyau (mm)	25	32	40	40	50	50	50
Ø	Ø ext. tuyau réduit (mm)	20	25	25	32	25	32	40

Nomenclature (du produit type : UL TR 2520)

Désignation	Matière	Norme
Corps de raccord	Laiton CW 625N-DW	NF EN 12420, NF EN 10204
ENS U28 20RAC		
ENS U28 25RAC		

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, ou à l'arrêté du 25 juin 2020

ACS

ACS 24 ACC NY 478