

WD-40**SPECIALIST**

GRAISSE EN SPRAY LONGUE DURÉE


La Graisse en Spray Longue Durée WD-40 Specialist® est née de la formule du Produit Multifonction WD-40 combinée avec des agents lubrifiants et des additifs anti-usure compatibles avec des pressions élevées. Grâce à sa texture gel, elle offre une lubrification extrêmement durable, idéale pour supprimer grincements et points de friction, ainsi qu'une excellente protection contre la corrosion et l'oxydation. Sa forte adhérence ainsi que ses capacités à colmater font que le produit ne coule pas et résiste à l'eau même sur les surfaces verticales. Utilisable entre -20°C et +115°C, ce produit est particulièrement recommandé en conditions extérieures et lorsqu'une application ultérieure est rendue difficile par les conditions d'accès à la pièce.

RECOMMANDÉ POUR :

Gonds · Vis · Rideaux métalliques · Rails · Convoyeurs · Chaînes · Câbles · Engrenages · Roulements · Treuils · Outils ...

INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES :

| | |
|--|--|
| Apparence | Ambre, odeur caractéristique du produit multifonction WD-40® |
| Propriétés extrêmes pression (ASTM D-3233) | 703 kg |
| Températures d'utilisation | -20°C à +115°C |
| Point de goutte (ASTM D566) | +118°C |
| Compatibilité | Tous métaux |
| Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172) | Cicatriciel profond de 0.50 mm |
| Protection anticorrosion (ASTM B-117) | 0 % de corrosion en 72 heures |
| Inflammabilité | Extrêmement inflammable |



PRODUIT CLASSÉ EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE SELON LA LEGISLATION EN VIGUEUR, LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AVANT UTILISATION.

Fiche de données de sécurité téléchargeable sur le site www.wd-40specialist.fr