

Fiche produit

EN ISO 20471 (2013)



M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO 20471 (2013)



S

EN 343 + A1 (2007)



1

EN 14058 (2004)



Avec doublure amovible



LES + PRODUITS



Doublure de propreté.



Poignets avec patte de serrage auto-agrippante.



Col doublé polaire avec capuche intégrée.



Système de fermeture à glissière et patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation de la doublure amovible.



4 EN 1
SKY + FALCON

4 EN 1
SKY + ROCKET

ENSEMBLE DE PLUIE
SKY + SPEED

Coloris disponibles

■ PARKASKY02JN

■ PARKASKY02ON

Tailles disponibles

S / M / L / XL / XXL / XXXL

LES + PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Manches montées.
- Coutures étanchées.
- Doublure de propreté.
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par cinq boutons pressions.
- Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
- Col cheminée, doublé polaire, renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage.
- Dos du col fermé par trois boutons pressions.
- Cordon de serrage avec deux bloqueurs dans l'ourlet au bas de la parka.
- Système de fermeture à glissière et patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation du gilet de froid ROCKET ou du softshell FALCON.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Deux poches basses passepoilées avec rabat fermé par deux auto-agrippants.
- Deux bretelles rétro réfléchissantes microbilles de 5 cm cousues dos et devant.
- Deux ceintures rétro réfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- Deux brassards rétro réfléchissants microbilles de 5 cm cousus sur chaque manche.
- Emplacements contrastés sur les zones les plus exposées à la salissure.

MATIÈRES PREMIÈRES

► Tissu :

Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m².

Doublure de propreté taffetas 100% polyester.

Polaire 100% polyester. Poids : 250 g/m².

► Tissu rétro réfléchissant :

Tissu rétro réfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).

STOCKAGE

La parka / veste de pluie SKY est conditionnée dans un emballage individuel transparent.
Elle doit être stockée dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C.

Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 13688 (2013) pour les vêtements de protection - exigences générales.
- EN ISO 20471 (2013) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- EN 14058 (2004) pour la protection contre les climats frais (-5°C et plus).
- EN 343 (2003) + A1 (2007) pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen CE de type a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

PARKASKY02
N° 033/2017/0129