



Nettoyant express inserts pour poêle & cheminée 500ml



Un nettoyage rapide et efficace de la vitre d'insert

Grâce à sa formule express, le Nettoyant express spécial insert nettoie en moins de deux minutes les vitres d'insert. Il dissout le noir de suie et le goudron incrustés sur la vitre de votre poêle ou insert de cheminée.

Nettoie toutes les vitres de poêle et inserts de cheminée

Sans soude caustique, le Nettoyant express spécial insert respecte les joints isolants et permet ainsi de nettoyer la vitre des poêles à bois, poêle à pellets, poêle à granulés, mais aussi des inserts de cheminée (sauf contre-indication du fabricant).

Fabriqué en France

Le produit Nettoyant express insert a été conçu près de Lille, berceau de Starwax. Et que ce soit dans l'une de nos usines ou chez l'un de nos sous-traitants, il a été fabriqué en France, avec soin.

Avantages produit

Idéal pour nettoyer les vitres de poêle et inserts de cheminée

Dissout les traces noires de suie et de goudron sur la vitre d'insert

Formule "express" : nettoie en 2 minutes la vitre de votre poêle ou insert de cheminée

Odeur agréable

Ne coule pas et se rince facilement

CODE PRODUIT 536

GENCODE 336500005361

FAMILLE 401 ENTRETIEN MAISON

Profondeur UV cm : 4,5

Largeur UV cm : 11,2

Hauteur UV cm : 27,7

Poids Brut UV Kg : 0,611

Poids Net UV Kg : 0,517

Contenance 500ml

LIEN VIDEO

MODE D'EMPLOI

Faire un test au préalable sur une petite surface pour vérifier la réaction du support.

Le foyer doit être éteint et la surface de la vitre d'insert doit être froide.

Protéger les supports environnants.

Pulvériser à environ 20 cm de la vitre de votre poêle ou d'insert de cheminée.

Laisser agir quelques minutes puis nettoyer avec une éponge humide

Frotter les salissures les plus tenaces.

Rincer puis essuyer

RECOMMANDATION

Ne pas utiliser en cas de contre-indication du fabricant,

N'utiliser que pour l'usage prévu,

Faire un test au préalable, Ne pas utiliser sur l'aluminium, le cuivre, les surfaces peintes ou vernies,

Caractéristiques environnementales de l'emballage



% de matière recyclée	29
Possibilité de réemploi*	NO
Recyclabilité	information bientôt disponible
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation :

- pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur.
- ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

** substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 ;

- substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Caractéristiques environnementales du produit



Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLEES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de métaux précieux*	NO
Présence de terres rares	NO
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NC
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NC

* Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5* (équipements électriques et électroniques) et 15* (voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

Caractéristiques produit

Usage:	Nettoyer	Support :	Cheminée Inserts Poêle
Utilisation :	Intérieur	Outils d'application :	Gant insert Eponge
Rendement :	NC	Aspect :	LIQUIDE
Nettoyage des outils :	NC	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO :	NC
Pays d'origine :	FR	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	34029090	Craint le gel :	02

01 - Craint le gel
02 - Modifié par le gel
03 - Pulvérisation modifiée par le gel
04 - Ne craint pas le gel
NC - non concerné

Données réglementaires

COMPOSITION DETERGENT	moins de 5% : agents de surface non ioniques
PICTOGRAMME:	SGH05
MENTION D'AVERTISSEMENT:	DANGER
PRODUIT DANGEREUX :	YES
PHRASE P :	P102 P234 P260 P262 P280 P301 + P330 + P331 P303 + P361 + P353 P305 + P351 + P338 P312 P362 + P364 P390 P405 P501
PHASE H :	H290 H314
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	YES
PH:	13,6
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	Aqueuse
TRIMAN	YES
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
PHRASE BIOCIDE	NC
PHRASE POUR LES PORFESSIONNELS	NC

LIEN FDS : <https://www.quickfds.com/fds/9210742-56137-07047-010958>

ETIQUETTE PRODUIT:



• Se rince facilement.
• Odeur agréable.

  

poêles inserts Contre-indication du fabricant

MODE D'EMPLOI
Le foyer doit être éteint, la surface froide. Protéger les supports environnants. Pulvériser à env. 20 cm de la surface. Laisser agir quelques minutes puis nettoyer avec une éponge humide. Frotter les salissures les plus tenaces. Rincer puis essuyer.

RECOMMANDATIONS
N'utiliser que pour l'usage prévu. Faire un test au préalable.

COMPOSITION
Contient : moins de 5% : agents de surface non ioniques.

PRÉCAUTIONS

DANGER. Contient : HYDROXYDE DE SODIUM, D-GLUCOPYRANOSE, OUGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSES. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Garder sous clé. Eliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

* agit dès les 1ère minutes. Pour les surfaces très encrassées, laisser agir quelques minutes.
Une fois vide, cet emballage peut être collecté gratuitement dans l'un des nombreux points de collecte. Pour connaître le plus proche de chez vous, connectez-vous sur ecodds.com.

Une question ?
www.starwax.fr
0 806 601 101
Service gratuit + prix appel

S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

 500 ml 


3 365000 005361



0 806 601 101

Service gratuit
+ prix appel

Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I. A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20
SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

