PLAKA GROUP

PLAKA® FRANCE
BUILDING SITE SOLUTIONS

Coffrage carton hydrodégradable pour création de joint de dilatation vertical

Procédé utilisé pour créer un joint de dilation vertical sans résistance après coulage. Les micro-perforations permettent une bonne diffusion de l'eau au moment son injection. Ceci a pour effet de "supprimer" la résistance du carton. Ce produit est une alternative au polystyrène habituellement utilisé. Ce procédé est conforme aux nouvelles règles parasismiques.



- Couleur Carton avec alvéoles, structuré en"nid d'abeille".
- Couvertures supérieure et inférieure : 300 g/m2, blanc avec PE (Polyéthylène).
- Réseau alvéolaire interne 100 % perforé.
- Alvéoles hydro-dégradables.
- Résistance à la compression : 225kPa.

Ep. (mm)	Dim. Plaque	Colisage	Unité
20	1200 X 2800	3,36	M²
40	1200 X 2800	3,36	M²
60	1200 X 2800	3,36	M²
100	1200 X 2800	3,36	M²



Plaka France - 6, Rue de Cabanis - FR 31240 L'Union - Toulouse
T: 33(0)5 34 25 39 25 - F: 33(0)5 34 25 54 85 - E: info@plakagroup.fr

Avantages

- La présence de PE dans la couverture permet d'établir une "barrière" contre l'humidité (si la couverture est en aspect kraft, l'humidité rentre plus facilement et les alvéoles se dégradent moins car l'eau est moins "contenue".
- Notre perforation est régulière et sur 100 % du réseau interne.
- La gamme est étendue et conforme à tous types de joint (possibilité d'épaisseurs spéciales sur demande de prix et de délais).
- Attention aux taux d'humidité hors France métropolitaine (nous consulter).

Rappel : Précaution à prendre pour une utilisation avec béton auto-plaçant, nous consulter.

PLAKA GROUP

PLAKA® FRANCE
BUILDING SITE SOLUTIONS

Spécifications techniques

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids (Kg)	Colisage (Plaques/Palette)
20	3,36	6,82	108
40	3,36	8,27	56
60	3,36	9,81	38
100	3,36	12,18	23

Stockage : en intérieur, non gerbable par 2 palettes.
Recommandations de stockage : Au sec, avec circuit d'aération si le produit est recouvert d'une bâche (par en dessous et au dessus).
DOM TOM : uniquement sur consultation (taux d'humidité et dimensions).

Approvisionnement :

Code	Epaisseur (mm)	Minimum de commande (M²)
CLCAMUR020	20	362,88
CLCAMUR040	40	188,16
CLCAMUR060	60	127,68
CLCAMUR100	100	77,28

Quantité conseillée : A la palette (une dimension par palette).
INFO : Par camion complet 8 palettes, combinaisons de modèles possible.

Autres épaisseurs sur consultation.