


Conduite PE 100-RC - **SLM®3.0** - Eau Potable  
 Pose sécurisée en forage, tubage, éclatement  
 ACS / Conforme à la NF EN 12201  
 Durée de vie certifiée 100 ans



SDR	PN	Ø Extérieur (mm)	Ø Ext. Total avec manteau (mm)	Epaisseur (mm)	Ø Intérieur (mm)	Poids (kg/m)
11	16	32	34,2	2,9	26,2	0,369
Couleur	Tube central noir Manteau de protection extérieur bleu avec 4 rayures triples longitudinales vertes sur toute la circonférence (pour signaler la protection renforcée du tube)					
Conditionnement	Couronne 100ml					
Matières :	Tube central : <b>PE 100-RC (Resistance to Crack) selon DIN PAS 1075</b> Manteau de protection très résistant sur-extrudé en continu : breveté en matériau <b>PEplus</b> (30% plus résistant que l'ancienne matière polypropylène renforcé de quartz).					
Agrément particulier :	DVGW*, SVGW, ÖVGW* * Ces agréments portent sur le tube central					
Normes :	<b>NF EN 12201-2 certifié PAS1075 Type 3</b> par contrôle continu du TÜV SÜD (MUC-KSP-A 3003) <b>A.C.S.</b> (Attestation de Conformité Sanitaire) DVGW GW335 A2 - DIN 8074 / 8075 <b>Contrôle ultrasons à 360° en continu</b>					
Marquage :	Métrique et normatif sur le tube central et marquage supplémentaire sur le manteau extérieur					