

9/A - 9/D - 9/E  
9/G - 9/S

## Robinet purgeur 1/4"

Pour robinetterie de compteur et de bâtiment à soupape à tournant sphérique équipés d'orifice de purge taraudés 1/4" ISO 228-1

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

9/A

Robinet purgeur à bec avec tête à joint torique



Manœuvre par manette, bec de sortie incliné, fourni avec joint fibre

9/D

Robinet purgeur à bec avec vis porte clapet imperdable



Manœuvre par manette, bec de sortie incliné, fourni avec joint fibre

9/E

Robinet purgeur à orifice avec vis porte clapet imperdable



Manœuvre par manette, orifice de purge percé dans le corps, fourni avec joint fibre

9/G

Purgeur avec écrou porte clapet imperdable



Manœuvre par l'écrou moleté, fourni avec joint fibre. Montage sans orientation

9/S

Bouchon purgeur à joint torique



Manœuvre par barrette, fourni avec joint torique, plat d'évacuation.

### > Produits associés

Gamme de robinets à purge

Gamme de clapet de non retour



3236 - 3238

▶ Voir p.133



2318

▶ Voir p.139-141



Droit ou d'équerre, plusieurs équipements de contrôle disponibles

▶ Voir p.143

### A retenir...

- > Purgeur 1/4" pour robinetterie de compteur ou de bâtiment
- > Compatibilité des matériaux n'altérant pas la potabilité de l'eau
- > Différents types de bouchons selon les besoins
- > Caractéristiques dimensionnelles : voir tableau des spécifications techniques

ROBINETTERIE  
100%  
LAITON

PRESSION  
10  
BARS

LARGE  
GAMME  
DISPONIBLE

100% RECYCLABLE

FABRIQUÉ  
EN  
FRANCE


# Robinet purgeur 1/4"

9/A - 9/D - 9/E  
9/G - 9/S

Pour robinetterie de compteur et de bâtiment à soupape à tournant sphérique équipés d'orifice de purge taraudés 1/4" ISO 228-1


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

9/A - Robinet purgeur à bec avec tête à joint torique




Code	Filetage F (pouce)	Finition	Manette L (mm)	Haut. H (mm)	Encombr. E (mm)	Bec B (mm)	Poids (kg)
9.A	1/4"	Brossé	31	41	17	19	0,040

9/D - Robinet purgeur à bec avec vis porte clapet imperdable




Code	Filetage F (pouce)	Finition	Manette L (mm)	Haut. H (mm)	Encombr. E (mm)	Bec B (mm)	Poids (kg)
9.D	1/4"	Brossé	31	31	17	19	0,040

9/E - Robinet purgeur à orifice avec vis porte clapet imperdable




Code	Filetage F (pouce)	Finition	Manette L (mm)	Hauteur H (mm)	Encombr. E (mm)	Poids (kg)
9.E	1/4"	Brossé	16	28	16	0,020

9/G - Purgeur avec écrou porte clapet imperdable



Code	Filetage F (pouce)	Hauteur H (mm)	Encombr. E (mm)	Poids (kg)
9.G	1/4"	27	18	0,022

9/S - Bouchon purgeur à joint torique



Code	Filetage F (pouce)	Hauteur H (mm)	Encombr. E (mm)	Poids (kg)
9.S	1/4"	17	16	0,010

Corps, tête, axe, manette et goupille	laiton NF EN 12164
Clapet	caoutchouc EN 681-1
Joint plat	fibres
Joint torique	nitrile

Test d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur du robinet suivant NF P 43-001. Les certificats d'essai réalisés suivant normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Tous nos produits sont recyclables

