



DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71

mail : desmoulespolyester@orange.fr

Site internet : www.desmoulespolyester.com



Regard traditionnel Type 20

Caractéristiques techniques :

- Haute résistance mécanique du polyester : résine armée de fibre de verre
- Fond étanche et couvercle hermétique pour plus de propreté
- Facilité de pose grâce à son corps monobloc et à sa légèreté
- Compteur posé à l'horizontal et dans l'axe de la conduite
- Isolation performante : en mousse polyéthylène ép. 40 mm
- Relevés facilités par les couvercles polyester renforcés, d'un poids minime
- **Deux types de couvercles disponibles :**
 - o Polyester renforcé pour pose en zone piétonne coloris gris vert ou noir,
 - o Tôle à larme, acier épaisseur 4/6 mm et cadre cornières 35 x 35 peinture noire (Prévoir une ceinture de béton de 250 mm d'épaisseur en partie haute du regard.)
- **Options disponibles :**
 - o Vis inox assurant le maintien des rails compteurs
 - o Réservations pour le passage des tuyaux amont/aval
 - o Rehausse : 3 hauteurs 100, 200 ou 300 mm
 - o Support compteur inox, robinetterie, nourrices PEHD.

Regard type 20 :

- Dimensions intérieures en haut de regards 1050 x 650 mm.
- Dimensions intérieures en fond de regards 1000 x 600 mm.
- Dimensions des couvercles 1170 x 780 mm
- Hauteur : 650 mm
- **Références :**

Types	Isolations	Couvercles	Références
Corps regard type 20	Plaque isolante épaisseur 40 mm	Couvercle polyester gris	BATA00AABE
Corps regard type 20	Plaque isolante épaisseur 40 mm	Couvercle tôle à larme	BATA00AABH



Couvercle tôle à larme acier ép. 4/6 mm avec cadre cornières 35 x 35, poignées fer rond dia.10, peinture noire.