



DESMOULES POLYESTER

Siège social & usine : RD 296 - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74

Mail : contact-desmoules-polyester@desmoules.fr

Site internet : www.desmoulespolyester.com



ISO-CYL 430 2DN15 lg 110 – 170 mm

Caractéristiques techniques :

- **Versions :**
 - Cannes PEHD,
 - Fourreaux,
 - Flexibles,
 - Flexibles + Fourreaux,
 - Flexibles + PEHD.
- **Hauteurs :**
 - **GM** 750 à 900 mm,
 - **TGM** 1050 à 1200 mm.
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 500 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 C250** (résistance 25 t).
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour 2 compteurs horizontaux **DN15 lg 110 à 170 mm.**
- Regards prêts à l'emploi : équipés de **2 robinets avant compteur** et de **2 clapets antipollution NF.**
- **Entrées et sorties** : cannes PEHD, raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques. (À préciser à la commande)
- **Raccordements amont/aval :**
 - 2 entrées et 2 sorties,
 - 1 entrée et 2 sorties avec nourrice laiton interne
 - Entrées et sorties disponibles **Ø25** ou **Ø32.**
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.



Nourrice laiton interne



Cadre et couvercle fonte C250



Isolation mousse polyéthylène



ISO CYL 430 V. PEHD
2 compteurs DN15 lg 170

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP

Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la marque NF