

ISO-CYL 375 1DN15 Version Flexibles + PEHD

Caractéristiques techniques :

- Hauteurs :

- o PM 600 à 750 mm,
- o GM 750 à 900 mm,
- o TGM 1050 à 1200 mm.

- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 390 mm.**

- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°**.

- Cadre et couvercle fonte **EN124** :

- o **B125** (résistance 12.5 t),
- o **C250** (résistance 25 t) à préciser à la commande.

- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.

- Pour compteurs horizontaux **DN15 lg 110 mm à 170 mm.**

- Regards prêts à l'emploi : équipés d'un **robinet avant compteur** et d'un **clapet antipollution NF**.

- **Flexibles inox ACS** : permettant d'extraire le système de comptage robinet, clapet et compteur. Ils facilitent la relève et les opérations de maintenance.

- Système de démontage rapide des flexibles avec **doublets étanchéités**, raccord olive + joint torique.

- Entrée et sortie cannes **PEHD Ø25 PE 100** (cannes PEHD Ø32 option disponible sur demande).

- Raccordement cannes PEHD/Flexibles : raccords laiton à serrage mécanique ou raccords automatiques (à préciser à la commande).

- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.



Cadre et couvercle fonte B125



Isolation mousse polyéthylène



Pour un compteur DN15 110 ou 170 mm

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la marque NF