

FICHE TECHNIQUE



PORTE et BLOC-PORTE POSTFORMÉ PRÉPEINT

Âme alvéolaire à chant droit

1 vantail

STANDARD

- Parement de fibre POSTFORMÉ prépeint Country, Lupiac, Plaisance, Séviac ; Cascade, Cubisme, Horizon.
- Cadre bois résineux.
- Âme alvéolaire.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE			VANTAIL	
COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	
OUI	PERF+	EVOfix_{JW} (hauteur 2040 mm largeur standard de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVOfix _{JW})	Huisserie Métallique	EVO+ (hauteur 2040 mm largeur standard de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVO+)
			de 1965 à 2040 mm (Séviac, Horizon jusqu'à 2115 mm)	1 VANTAIL : de 630 à 930 mm -30 mm / +0 mm sur toute largeur standard sur huisserie PERF+ uniquement

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour **PERF+**
- Huisserie prépeinte **EVOfix_{JW}** 72 x 45 mm
- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins
Techniques Huisserie

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Kit d'adaptation EVO+

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraisé
- Chant droit

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, axe à 40 têtière blanche ou axe à 50 têtière noire
- Serrure magnétique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC (axe à 50)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 110 et 130
- 3 paumelles 110 pour bloc-porte **PERF+** et **EVOfix_{JW}**
- Ajout d'une 4^{ème} paumelle (**PERF+** et **EVOfix_{JW}**)
- 3 paumelles pour bloc-porte **EVO+**
- 2 charnières invisibles réglables 3D pour bloc-porte **PERF+**, **EVOfix_{JW}** et **EVO+**
- 3 paumelles 130 (4 à partir de 930 mm) pour porte ferrée huisserie métallique

QUINCAILLERIE

- Fermeture silencieuse par amortissement SOFT CLOSE (en complément d'une serrure magnétique)

PORTE COULISSANTE

- Châssis à galandage pour porte 830 et 930 mm, acier galvanisé avec habillage (finition blanc, Havane, Sable, Urban, Noyer Biscotto, Chêne Patine) pour cloison 100 et 125 mm
- Rail en applique longueur 2 m, habillage à peindre, pour porte de 830 et 930 mm
- Entaillage trou de cuvette, trou de doigt, mortaise complète pour serrure à crochet - Rainure basse pour guidage
- Fourniture poignée cuvette ronde ou carrée, serrure à crochet PDDT ou BCC et tire doigt
- Kit habillage châssis coulissant à galandage pour cloison de 100 et 125 mm finition Blanc, Havane, Sable, Urban, Noyer Biscotto, Chêne Patine (largeur maximum 1030 mm)

OCULUS

- 2 bulles - modèles Cascade et Horizon
- 5 dés - modèle Cubisme
- Lumière - modèle Horizon
- Toscane - modèle Séviac
- Vitrage clair ou dépoli posé

Cf. Dessins Techniques
Oculus



Châssis à galandage, pour les modèles avec oculus : s'assurer de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte, du fait de la sur-épaisseur de la parclose.

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

OFFRE DIMENSIONNELLE SUR
CONSULTATION

- Modèles Horizon, Lupiac, Plaisance, Séviac : largeur à partir de 530 mm.

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - POSTFORMÉ âme alvéolaire à chant droit 1V - n°1120 - 03/12/2018.



La liste de nos produits Certifiés PEFC™
est disponible sur www.jeld-wen.fr

