



## DESCRIPTION

Intemporels, les pavés Newhedge apprivoisent le naturel pour restituer des ambiances subtiles et originales.

### LES + PRODUITS :

- Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés
- Durabilité améliorée (hydrofuge de masse)
- Antidérapant
- Résistant au gel
- Possibilité de mixer plusieurs formats pour créer des compositions



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

**Finition :** surface lisse - vieillie

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

### DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

**Pavés monoformats :** 15 x 15 cm

**Pavés multiformats :** 3 modules de 15 x 15 cm, 22,5 x 15 cm et 30 x 22,5 cm (répartition : 72 u. - 144 u. - 72 u. par palette)

**Épaisseur :** 6 cm

**Tolérances maximales pour la longueur et largeur :** ± 2 mm

**Tolérance maximale pour l'épaisseur :** ± 3 mm

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

**Résistance aux agressions climatiques :** gel sévère et modéré, salage peu fréquent à très fréquent (classe B et D)

**Absorption d'eau :** ≤ 6% en masse

**Perte de masse à l'essai de gel/dégel :**

- moyenne ≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>
- résultats individuels ≤ 1,5 kg/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

- Essai d'abrasion au disque large : classe H

**Longueur de l'empreinte :** ≤ 23 mm

**Résistance à la glissance :** de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

**Résistance à la rupture en traction par fendage :** valeur caractéristique 3,6 MPa

**Charge de rupture de chaque pavé :** ≥ 250 N/mm

### CARROSSABLE :

**Oui**, par des véhicules légers (classe d'appellation T5)

## COLORIS DISPONIBLES

## POSE DES PAVÉS

Pose sur lit de sable

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



Grey



Coal



Brick



Ivory



Sunset

## CONDITIONNEMENT

PAVÉS NEWHEDGE VIEILLIS						
Désignation	Poids / m <sup>2</sup> en kg	Nbre de pavés / m <sup>2</sup>	Conditionnement		Coloris	Code article
			m <sup>2</sup>	Un		
Pavés 15 x 15 - Ép. 6 cm	130	45,03	12,13	539	Grey	320010
					Coal	320019
					Brick	320101
					Ivory	320011
					Sunset	320047
Pavés multiformats 30 x 22,5 cm 22,5 x 15 cm 15 x 15 cm Ép. 6 cm	130	Variable	11,34	288 dont 72 en 30 x 22,5 144 en 22,5 x 15 72 en 15 x 15	Grey	320001
					Coal	320009
					Brick	320093
					Ivory	320007
					Sunset	320027

\* Pour connaître les conditions spécifiques de disponibilité, référez-vous au tarif.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuancages de couleur : afin que ces nuancages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison