



# DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71

mail : [desmoulespolyester@orange.fr](mailto:desmoulespolyester@orange.fr)

Site internet : [www.desmoulespolyester.com](http://www.desmoulespolyester.com)



## ISO-CYL 375 1DN15 Version FOURREAUX

Référence produit : AHDAJ0102BBCKG

### Caractéristiques techniques :

- **Hauteurs** : PM 600 à 750 mm.
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 390 mm**.
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°**.
- Cadre et couvercle fonte **EN124** :
  - o **B125** (résistance 12,5 t),
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour compteurs horizontaux :
  - o **DN15 lg 170 mm**
- Regards prêts à l'emploi : équipés d'un **robinet avant compteur** et d'un **clapet antipollution NF** avec purgeurs.
- Entrée et sortie fourreaux **Ø45** (fourreaux Ø60 option disponible sur demande).
- Raccordement amont/aval : raccords laiton à serrage mécanique **HUOT Ø25** (autres diamètres disponibles sur demande)
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 120 mm.



Cadre et couvercle fonte B125



Isolation mousse polyéthylène



Clef en acier galvanisée serrage des raccords PEHD

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP

Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF