

# DHR202Z

Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 20 mm (Produit seul)

Grande durabilité et 3 fonctions

Code EAN : 0088381658119



## AVANTAGES PRODUIT

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine
- Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Moins de vibrations grâce au système breveté bloquant le mécanisme de percussion à vide ou dans la position de perçage
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil
- Équipé du même mécanisme de frappe que le modèle filaire HR2470FT

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Batt. compatibles BL1830, BL1840

### Régime

Vitesse à vide max. 1200 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4000 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton mm  
Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules  
Ø max. dans le béton 20 mm  
Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 26 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

### Fonctions et équipement

Mode Percer Oui  
Mode Perforer Oui  
Mode Buriner Oui

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage ( $a_n$ ) 11 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 87 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 98 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 358 x 104 x 235 mm  
Poids net EPTA 3,5 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 324219-0 Butée de profondeur  
1 X 158057-6 Poignée

Charbon : 194435-6