

R7224 SC



Fiche technique 2018

Gamme de produit	Poêle à pétrole
Type	Control
Marque	Qlima
Modèle	R7224SC
Couleur	Noir
Code EAN	8713508778655

Caractéristiques techniques

Type de brûleur	Simple combustion (BL)	
Capacité	kW	2.40
Volume pièce (min. - max.)	m ²	16-34
	m ³	40-85
Consommation	ltr/hr	0.250
	g/hr	200
Capacité du réservoir	ltr	4.2
Autonomie du réservoir	hr	16.8
Piles	LR14 x 4	
Dimensions (l x p x h) *	mm	455 x 295 x 495
Poids	kg	8.8
Garantie **	ans	4

* incluant le plateau

** excepté le cylindre en verre et la mèche

Accessoires

Bouchon de transport

Manuel d'utilisation

Pièces détachées



Description	Modèle	Code EAN
Mèche en fibre de verre	O	8713508775388

Réservoir amovible

Allumeur spark

Bouchon de transport

Filtre de réservoir



20 ft = 336
40 ft = 687
HQ = 855

l x p x h =
480 x 320 x 525 mm poids =
10.5 kg

Qlima
HOME MADE CLIMATES

R7224 SC



Détecteur de CO₂



Réservoir amovible



Anti renversement



Arrêt de sécurité



Dessus tempéré



Ouverture main propre

Caractéristiques

Détecteur de CO₂ : Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO₂ permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO₂ n'atteigne 1%.

Brûleur à haut rendement : Lorsque le brûleur est en incandescence, le rendement est de 99,99%.

Sans installation : Cet appareil mobile de chauffage ne nécessite pas de branchement ou d'évacuation, ce qui en fait un chauffage d'appoint très fonctionnel.

Allumage électronique Spark : Avec ce système d'allumage, la mèche s'enflamme grâce à une simple pression sur un bouton. Cette pièce est prise sous garantie (système piezo).

Wick-stop : Le système Wick-Stop facilite l'ajustement de la hauteur de la mèche, ce qui assure une combustion économique et propre.

Arrêt automatique: Le poêle à pétrole s'arrête automatiquement en cas de choc ou de renversement.

Dessus tempéré : En fonctionnement, et conformément à la norme, la température ne dépasse pas 105°C sur le dessus de l'appareil, et 350°C au niveau de la grille par laquelle la chaleur s'évacue.

Arrêt de sécurité : Cet appareil de chauffage est équipé d'une touche d'arrêt en cas de nécessité.

Système de sécurité : Cet appareil de chauffage est équipé d'un système de sécurité qui éteint l'appareil dès le retrait du réservoir.

Système de sécurité par sonde : l'appareil s'éteint si la température de la pièce atteint 33°C.

Volume de chauffe : Chauffage d'appoint permettant de chauffer un grand volume, jusqu'à 85m³/34m².

Ouverture main propre : Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.

Filtre de réservoir fixe : ce filtre retient les impuretés, ce qui prolonge la durée de vie du réservoir et de la mèche, et assure une combustion stable.

Garantie : 4 ans de garantie sauf sur l'allumeur, le cylindre en verre et la mèche.

08/03/2018