



WNC001B

**Cubyko va et vient LT en saillie blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 10 A

**Installation, montage**

Montage sur Encastré

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Blanc polaire  
Code RAL 9010  
Finition Satiné  
Matériau Thermoplastique  
Traitement Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec habillage complet

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Dimensions**

Dimensions 76 x 76 mm  
Profondeur de montage 0 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP55  
Résistance aux chocs IK IK05

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche simple

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Textes**

Mode d'installation Pour fixation par vissage  
Type de raccordement Avec borne enfichable  
Type de commutation Inversion

**Durabilité**

Sans halogène Oui  
REACH-sans SVHC Oui  
Conforme à la directive RoHS Oui