



Applications

Revêtements muraux/bardages, constructions à ossature en bois, clôtures, sous-planchers, pose de panneaux et autres travaux d'assemblage de bois

Caractéristiques et avantages


- Boîtier ergonomique en magnésium conçu avec une poignée en caoutchouc pour un confort optimal
- Embout anti-marque pour protéger la surface de travail
- Déflecteur d'échappement multidirectionnel qui évacue l'air à l'opposé de l'utilisateur
- gâchette à déclenchement restrictif pour une précision optimale
- Profondeur d'enfoncement facile à régler
- Magasin de grande capacité et facile à charger
- Mécanisme de désenrayage rapide

Cloueur à rouleau

Spécifications techniques

Dimensions (Lxlxh)	304x300x128 mm
Poids net	2,49 kg
Mode de tir	Restrictif
Connexion d'air	1/4" female NPT
Pression de service	4,9 - 8,3 bar
Consommation d'air (à 60 coups par minute)	220 l/m
Température de fonctionnement	-18 - 49 °C
Niveau de pression acoustique (Lpa)	91 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	104 dB
Niveau de vibrations	1,5 m/s ²
Capacité du magasin	275 pièces
Liaison type 1	Reliés par fil
Type de liaison 2	Liaison en plastique 16mm
Angle de liaison	15 °

Spécifications des fixations



Description

S65CNP, cloueur à rouleau, restrictif

Code art.

8G2001N

Code EAN

8715274168616