



Le produit pour l'isolation des garages, sous-sols et vides sanitaires.

PANODAL ALU

Panneau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage aluminium micro-perforé.



Bénéfices

UNE SOLUTION EFFICACE ET PERFORMANTE

- Une résistance thermique $R = 3,00 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, conforme aux exigences de la fiche BAR EN 103 pour bénéficier des aides fiscales
- Perméabilité à la vapeur d'eau assurée par le surfaçage aluminium micro-perforé de l'isolant
- Un produit incombustible avec un classement de réaction au feu A1
- Un intérieur sain avec un produit A+, le meilleur classement de l'étiquetage sanitaire

REVÊTEMENT ALUMINIUM : FINITION ESTHÉTIQUE ET LUMINOSITÉ POUR LES GARAGES ET SOUS-SOLS

- Confort de pose
- Surfaçage aluminium nettoyable avec un chiffon sec ou légèrement humidifié
- Finition parfaite grâce au Panodal Tape
- Isolant robuste grâce à son surfaçage renforcé par une grille de verre
- Panneaux existants aussi en nu pour les vides sanitaires

MISE EN OEUVRE SIMPLE ET RAPIDE

- Pose facilitée par les dimensions, la légèreté et la semi-rigidité des panneaux

Solutions

Description

Conductivité thermique	0.032 W/m.K
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15.0

Certificat Acermi

18/018/1382

Numéro de la DoP

0001-45

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
15480	96	3.0	0,600	1,350	5,000	80	16	64,7983	A
16646	96	3.0	0,600	1,350	8,000	128	16	103,6773	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Info-tri du produit

