

Bosch PRO - Instruments de Mesure

Laser lignes GLL 3-80 CG Professional + BM 1 Plus - coffret L-Boxx



Connexion Bluetooth
pour un contrôle à distance
sans perdre en précision


Mise à niveau automatique par système pendulaire.

Le pendule est verrouillé lorsque l'outil est éteint pour un transport en sécurité.

Les fonctionnalités :



1 plan : mise à niveau horizontale



1 plan : mise à niveau verticale



2 plans : mise à niveau horizontale et verticale



3 plans : mise à niveau horizontale et verticale



Bouton Marche/Arrêt avec 3 positions :

1. Arrêt : Pendule verrouillé

2. Inclinaison : Pendule Verrouillé

3. Automatique : Mise à niveau automatique

3 prismes coniques pour une projection de **3 plans sur 360°**



GREENLASER
Technology

Interface intuitive pour choisir facilement le mode



Compatible avec le récepteur **LR 7 Professional**

Pour plus de **fiabilité**



Compatible avec le **support RM 2 et RM 3**

Livré en coffret L-Boxx



Les accessoires :

Support **BM 1 Plus** avec système de fixation aimantable/ clipsable au plafond.

Mini-trépied pour travail au sol avec hauteur ajustable sur 7 cm



Les avantages pour l'utilisateur

- Grâce à ses 3 plans et à leurs intersections, le **GLL 3-80** est **totale**ment multifonctions et permet de réaliser avec **un seul appareil tous les alignements et tous les équerrages.**
- Les 3 plans sont **très visibles jusqu'à 30 m** sans cellule et jusqu'à **80 m** avec la cellule de réception **LR 7** en option.
- Dual Power** pour une plus grande **flexibilité**
- L'**application** permet de choisir les faisceaux individuellement, de régler leur intensité pour économiser de l'énergie, de pivoter l'appareil et d'être alerté pour un contrôle de calibrage.
- Grâce au support **BM 1 Plus** le laser peut être **installé à toutes les hauteurs.**

Power Tools | PT/MKM-EW | 4/20/2016

© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Caractéristiques techniques

Portée (avec cellule)	80 m
Portée (sans cellule)	30 m
Précision	± 0,2 mm/m
Plage de compensation	± 4°
Classe du laser	2
Type du laser	500 – 540 nm, <10 mW
Type de protection	IP 54
Filetage	1/4", 5/8"
Réf.	0.601.063.T00
EAN	3.165.140.888.424
Livré avec	Support BM 1 Plus, batterie 12 V, chargeur, housse, cible, coffret L-BOXX